



Отрезной диск KSEIBI Wave Turbo из спечённого алмаза

Быстрый и контролируемый рез с турбированной алмазной кромкой

Kseibi

Основные преимущества

- Пильный диск из спечённого алмаза с турбированным профилем кромки
- Подходит для мокрого и сухого реза
- Высота режущей части 7 мм для долговечной кромки
- Доступен в размерах 105, 115, 125, 180 и 230 мм
- Полированная поверхность в отдельных вариантах
- Размеры 115, 125 и 180 мм используют посадочное отверстие 22,23 мм
- Версия 105 мм включает переходную шайбу 20–16
- Версии 115, 125 и 180 мм включают переходные шайбы
- Для варианта 230 мм указана толщина корпуса 2,2 мм
- Поставляется в двойной блистерной упаковке

Ключевые особенности

- Алмазная кромка с турбированным профилем — Турбированная кромка из спечённого алмаза разработана для эффективной резки с уверенным контролем при работе с твёрдыми материалами.
- Для мокрого и сухого использования — Этот диск подходит для мокрого и сухого режима, обеспечивая гибкость работы в разных условиях на объекте и при разных задачах.
- Несколько вариантов размеров — Выбирайте из вариантов 105 мм, 115 мм, 125 мм, 180 мм и 230 мм, чтобы подобрать диск для широкого спектра совместимых режущих инструментов.
- Гибкость установки — В отдельных версиях предусмотрены переходные шайбы, которые помогают адаптировать размер отверстия для совместимости с разными машинами и требованиями к посадке на вал.
- Создан для практической работы на объекте — Благодаря высоте режущей части 7 мм и защитной блистерной упаковке диск рассчитан на надёжное обращение, хранение и регулярное использование.

Варианты и ссылки

размер

Внутр. арт.

105 x 20mm	642140
115 x 22.2 мм	642145
125 x 22.2 мм	642150
180 x 22.2mm	642170
230 x 22.2mm	642180

Характеристики

Тип	Пильный диск из спечённого алмаза, турбированный тип
Бренд	KSEIBI
Использование	Для мокрого/сухого реза
Тип края	Турбированная кромка
Макс. RPM (rpm)	8500
Макс. скорость (RPM)	80
Высота режущей части	7 мм
Особенность	Алмаз
Упаковка	Двойная блистерная упаковка

Характеристики по варианту

Характеристика	105 x 20mm	115 x 22.2 мм	125 x 22.2 мм	180 x 22.2mm	230 x 22.2mm
Диаметр	105 мм	115 мм	125 мм	180 мм	230 мм
Диаметр посадочного отверстия	20 мм (с переходной шайбой 20–16)	22,23 мм (с переходными шайбами 22,23–20 и 16)	22,23 мм (с переходными шайбами 22,23–20 и 16)	22,23 мм (с переходными шайбами 22,23–20 и 16)	—
Толщина корпуса	—	—	—	—	2,2 мм
Отделка поверхности	Полированна я	Полированна я	Полированна я	Полированна я	—
Размеры	105x16 MM	115x22.2 MM	125x22.2 MM	180x22.2 MM	230x22.2 MM