



KSEIBI Wave Turbo 烧结金刚石切割片

快速、可控的涡轮金刚石边切割

Kseibi

产品亮点

- 烧结金刚石锯片，采用涡轮边设计
- 适用于湿切或干切应用
- 7 mm 刀头高度，切割边耐用
- 提供 105、115、125、180 和 230 mm 多种尺寸
- 部分型号采用抛光表面
- 115、125 和 180 mm 尺寸采用 22.23 mm 孔径
- 105 mm 版本包含 20 转 16 变径垫圈
- 115、125 和 180 mm 版本包含变径垫圈
- 230 mm 规格标注机身厚度为 2.2 mm
- 采用双泡壳卡包装

主要特性

- 涡轮边金刚石刃 — 烧结金刚石涡轮式边缘旨在在切割高难度材料时提供高效切割表现，同时保持可控手感。
- 支持湿切和干切 — 支持湿切或干切，这款切割片让您可根据不同工地条件和作业方式灵活使用。
- 多种尺寸可选 — 可从 105 mm、115 mm、125 mm、180 mm 和 230 mm 规格中选择，适配多种兼容切割工具。
- 安装更灵活 — 部分型号配有变径垫圈，可帮助调整孔径，以适配不同机器和主轴要求。
- 为实用工地使用而生 — 配备 7 mm 刀头高度和保护性泡壳卡包装，便于可靠搬运、存放和日常使用。

型号与货号

尺寸	内部货号
105 x 20mm	642140
115 x 22.2 mm	642145
125 x 22.2 mm	642150
180 x 22.2mm	642170
230 x 22.2mm	642180

技术规格

类型	烧结金刚石锯片，涡轮型
品牌	KSEIBI
使用方式	湿/干
杯口样式	涡轮边
最高转速 (rpm)	8500
最高转速 (RPM)	80
锯头高度	7 mm
特点	金刚石
包装	双泡壳卡包装

各型号规格

规格	105 x 20mm	115 x 22.2 mm	125 x 22.2 mm	180 x 22.2mm	230 x 22.2mm
直径	105 mm	115 mm	125 mm	180 mm	230 mm
孔径	20 mm (含 20 转 16 变径垫圈)	22.23 mm (含 22.23 转 20 和 16 变径垫圈)	22.23 mm (含 22.23 转 20 和 16 变径垫圈)	22.23 mm (含 22.23 转 20 和 16 变径垫圈)	—
机身厚度	—	—	—	—	2.2 mm
表面处理	抛光	抛光	抛光	抛光	—
尺寸	105x16 MM	115x22.2 MM	125x22.2 MM	180x22.2 MM	230x22.2 MM