



Шлицевая отвертка Kseibi с магнитным наконечником

Управление магнитным наконечником для повседневных крепежных работ

Kseibi

Основные преимущества

- Стержень CR-V для надежного ежедневного использования
- Хромированная поверхность
- Магнитный наконечник с черным покрытием удерживает винты
- Двухцветная оранжево-черная рукоятка
- Черные зоны хвата из TPR для комфорта
- Эргономичная рукоятка для уверенного контроля
- Доступна в нескольких размерах шлица
- Длины от 75 мм до 200 мм
- Подходит для ремонта в мастерской и дома
- Поставляется в подвесной картонной упаковке

Ключевые особенности

- Стержень из стали CR-V — Изготовлен из CR-V для надежной прочности и долговечности при повседневных крепежных работах.
- Магнитный шлицевой наконечник — Магнитный наконечник с черным покрытием помогает удерживать винты на месте для более удобного захвата и начала работы.
- Хромированное покрытие — Хромированная поверхность стержня повышает долговечность и придает инструменту чистый профессиональный вид.
- Удобная двухцветная рукоятка — Пластиковая рукоятка в оранжево-черном исполнении с зонами хвата из черного TPR для надежного и комфортного удержания.
- Широкий выбор размеров — Доступна в нескольких размерах от 3.0 x 75 мм до 8.0 x 200 мм для разных задач и условий доступа.

Варианты и ссылки

размер	Внутр. арт.
3.0 x 75 мм	151049
4.0 x 100 мм	151070

5.0 x 75 мм	151076
5.0 x 100 мм	151079
5.0 x 125 мм	151080
6.0 x 100 мм	151090
6.0 x 125 мм	151095
6.0 x 150 мм	151100
6.0 x 200 мм	151105
8.0 x 150 мм	151110
8.0 x 200 мм	151112

Характеристики

Материал	CR-V
Отделка поверхности	Хромированное
Цвет	Оранжево-черная двухцветная рукоятка с пластиковым покрытием, оранжевое покрытие (158C), черный TPR
Особенность	Магнитный наконечник с черным покрытием
Упаковка	Подвесная картонная упаковка

Характеристики по варианту

Характеристика	3.0 x 75 мм	4.0 x 100 мм	5.0 x 75 мм	5.0 x 100 мм	5.0 x 125 мм	6.0 x 100 мм	6.0 x 125 мм	6.0 x 150 мм	6.0 x 200 мм	8.0 x 150 мм
Особенность	3.0x75 мм	—	5.0x75 мм	5.0x100 мм	5.0x125 мм	6.0x100 мм	—	6.0x150 мм	6.0x200 мм	8.0x150 мм