

قرص قطع الحجر Kseibi T42

مصمم لقطع الحجر باعتمادية

Kseibi



أبرز المميزات

- قرص T42 منخفض المركز لقطع الحجر
- بنية مثبتة بالراتنج
- مصمم للاستخدام مع الجلاخات الزاوية
- متوفر بمقاسات 115 و 125 و 180 و 230 مم
- فتحة قياسية 22.2 مم في جميع المقاسات
- سماكة قرص 3.0 مم
- وسم خاص بالحجر لسهولة التعرف
- مناسب لأعمال البناء والحجر العامة
- معبأ بغلاف بلاستيكي للحفظ المحمي
- ملحق من Kseibi للعدد الكهربية لأعمال القطع الروتينية

الميزات الرئيسية

- شكل القرص T42 – يعد شكل T42 منخفض المركز مناسباً لتجهيزات الجلاخات الزاوية المستخدمة لقطع الحجر والمواد المشابهة.
- بنية مثبتة بالراتنج – تدعم البنية الراتنجية أداء موثوقاً للقرص في مهام القطع المتكررة.
- أربعة خيارات للمقاسات – متوفر بأقطار 115 و 125 و 180 و 230 مم ليلائم أحجام الجلاخات المختلفة ومتطلبات العمل.
- فتحة شائعة 22.2 مم – تستخدم كل نسخة مقاس محور 22.2 مم لتحقيق التوافق مع كثير من الجلاخات الزاوية القياسية.
- تغليف محمي – يورد في تغليف من غلاف بلاستيكي للمساعدة في حماية الأقراص أثناء التخزين والنقل.

الإصدارات والمراجع

الحجم	المرجع الداخلي
115 × 22.2 × 3.0 مم	647004
125 × 22.2 × 3.0 مم	647006
180 × 22.2 × 3.0 مم	647008
230 × 22.2 × 3.0 مم	647010

المواصفات

الميزة	راتنج
نوع القرص	T42 منخفض المركز
التطبيق	حجر
لعدد الدورات في الدقيقة (rpm) الحد الأقصى	13300
الحد الأقصى للسرعة (RPM)	80
المعيار	EN 12413
رمز النوع	C 30 S BF/42
محتوى الحديد والكبريت والكلور	0.1%>
المادة	تغليف بغلاف بلاستيكي

المواصفات حسب الإصدار

المواصفة	3.0 × 22.2 × 230	3.0 × 22.2 × 180	3.0 × 22.2 × 125	3.0 × 22.2 × 115
الميزة	230x22.2x3.0 MM	180x22.2x3.0 MM	125x22.2x3.0 MM	115x22.2x3.0 MM