



KSEIBI T42 കല്ല് മുറിക്കൽ ഡിസ്ക്

വിശ്വസനീയമായ കല്ല് മുറിക്കലിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- കല്ല് മുറിക്കലിനുള്ള T42 ഡിപ്രസസ്ഡ്-സെന്റർ ഡിസ്ക്
- റസിൻ-ബോണ്ട്ഡ് നിർമ്മാണം
- ആംഗിൾ ഗ്ലൈൻഡറുകളുമായി ഉപയോഗിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്
- 115, 125, 180, 230 മി.മീ വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്
- എല്പാ വലുപ്പങ്ങളിലും സ്റ്റെൻഡേർഡ് 22.2 മി.മീ ബോർ
- 3.0 മി.മീ ഡിസ്ക് കനം
- എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കല്ലിനായി പരയുകേ അടയാളപ്പെടുത്തൽ
- പൊതുവായ മസേണറി, കല്ല് ജോലികൾക്കു അനുയോജ്യം
- സംരക്ഷിത സംഭരണത്തിനായി പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം പാക്കിംഗ്
- പതിവ് മുറിക്കൽ ജോലികൾക്കായുള്ള KSEIBI പവർ ടൂൾ ആക്സസറി

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- T42 ഡിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ — ഡിപ്രസസ്ഡ്-സെന്റർ T42 ആക്രൂട്ടി കല്ല്, സമാന വസ്തുക്കൾ എണ്ണിവ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഗ്ലൈൻഡർ കർമ്മീകരണങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.
- റസിൻ-ബോണ്ട്ഡ് നിർമ്മാണം — റസിൻ നിർമ്മാണം പതിവ് മുറിക്കൽ ജോലികളിൽ വിശ്വസനീയമായ ഡിസ്ക് പ്രകടനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
- നാല് വലുപ്പ ഓപ്ഷനുകൾ — വ്യത്യസ്ത ഗ്ലൈൻഡർ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ജോലിയുടെ ആവശ്യമുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ 115, 125, 180, 230 മി.മീ വ്യാസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
- സാധാരണ 22.2 മി.മീ ബോർ — ഓരോ വകഭേദവും നിരവധി സ്റ്റെൻഡേർഡ് ആംഗിൾ ഗ്ലൈൻഡറുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനായി 22.2 മി.മീ ആർബർ വലുപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- സംരക്ഷിത പാക്കിംഗ് — സംഭരണത്തിലും ഗതാഗതത്തിലും ഡിസ്കുകൾ സംരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം പാക്കിംഗിൽ നൽകുന്നു.

വരെയന്റുകളും റഫറൻസുകളും

വലിപ്പം

ആന്തരിക റഫ.

115 x 22.2 x 3.0mm	647004
125 x 22.2 x 3.0mm	647006
180 x 22.2 x 3.0mm	647008
230 x 22.2 x 3.0mm	647010

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സവിശേഷത	റസിൻ
ഡിസ്ക് തരം	T42 ഡിപ്രസ്ഡ് സന്റർ
പ്രയോഗം	കല്ല്
പരമാവധി RPM (rpm)	13300
പരമാവധി വശം (RPM)	80
സ്റ്റാൻഡേർഡ്	EN 12413
ടൈപ്പ് കോഡ്	C 30 S BF/42
ഇരുമ്പ്, സൾഫർ, ക്ലോറിൻ ഉള്ളടക്കം	<0.1%
വസ്തു	പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം പാക്കിംഗ്

വരെയന്റിനുമായി ചേർന്നുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	115 x 22.2 x 3.0mm	125 x 22.2 x 3.0mm	180 x 22.2 x 3.0mm	230 x 22.2 x 3.0mm
സവിശേഷത	115x22.2x3.0 മി.മീ	125x22.2x3.0 മി.മീ	180x22.2x3.0 മി.മീ	230x22.2x3.0 മി.മീ