



Отрезной диск KSEIBI T42 по камню

Создан для надежной резки камня

Kseibi

Основные преимущества

- Диск T42 с утопленным центром для резки камня
- Конструкция на основе смолы
- Предназначен для использования с углошлифовальными машинами
- Доступен в размерах 115, 125, 180 и 230 мм
- Стандартное посадочное отверстие 22,2 мм во всех размерах
- Толщина диска 3,0 мм
- Маркировка диска для камня для удобной идентификации
- Подходит для общих работ по кладке и камню
- Упаковка из пластиковой пленки для защиты при хранении
- Аксессуар KSEIBI для электроинструмента для повседневных работ по резке

Ключевые особенности

- Профиль диска T42 — Форма T42 с утопленной центральной частью подходит для углошлифовальных машин, используемых для резки камня и подобных материалов.
- Конструкция на основе смолы — Смоляная конструкция обеспечивает надежную работу диска при регулярных резах.
- Четыре варианта размера — Доступны диаметры 115, 125, 180 и 230 мм для разных размеров машин и требований к работе.
- Распространенное посадочное отверстие 22,2 мм — Каждый вариант использует посадочное отверстие 22,2 мм для совместимости со многими стандартными углошлифовальными машинами.
- Защитная упаковка — Поставляется в упаковке из пластиковой пленки, чтобы помочь сохранить диски защищенными при хранении и транспортировке.

Варианты и ссылки

размер

Внутр. арт.

115 x 22.2 x 3.0mm	647004
125 x 22.2 x 3.0mm	647006
180 x 22.2 x 3.0mm	647008
230 x 22.2 x 3.0mm	647010

Характеристики

Характеристика	Смола
Тип диска	T42 с утопленным центром
Применение	Камень
Макс. RPM (rpm)	13300
Макс. скорость (RPM)	80
Стандарт	EN 12413
Код типа	C 30 S BF/42
Содержание железа, серы и хлора	<0.1%
Материал	Упаковка из пластиковой пленки

Характеристики по варианту

Характеристика	115 x 22.2 x 3.0mm	125 x 22.2 x 3.0mm	180 x 22.2 x 3.0mm	230 x 22.2 x 3.0mm
Характеристика	115x22.2x3.0 MM	125x22.2x3.0 MM	180x22.2x3.0 MM	230x22.2x3.0 MM