



## Штангенциркуль Kseibi с хромированным покрытием

Надежные ручные измерения для повседневной работы в мастерской

Kseibi

### Основные преимущества

- Доступен в размерах 0-150 мм, 0-200 мм, 0-250 мм и 0-300 мм
- Хромированное покрытие для повышенной долговечности
- Версия 150 мм изготовлена из высококачественной инструментальной стали
- Версии 200 мм, 250 мм и 300 мм выполнены из высокоуглеродистой стали
- Ручной нониусный формат для прямого считывания измерений
- Жесткая штанга обеспечивает стабильность при измерениях
- Подвижная шкала для плавной регулировки
- Подходит для работ в мастерской, обслуживания и контроля
- Четкая линейная шкала на штанге
- Идеален для проверки наружных размеров деталей и материалов

### Ключевые особенности

- Несколько вариантов размера — Выбирайте диапазон измерений 150 мм, 200 мм, 250 мм или 300 мм для мелких деталей, более длинных компонентов и общих работ в мастерской.
- Хромированное покрытие — Хромированное покрытие помогает защитить штангенциркуль и обеспечивает хорошую видимость шкалы при регулярном использовании.
- Прочная стальная конструкция — Версия 150 мм изготовлена из высококачественной инструментальной стали, а увеличенные размеры — из высокоуглеродистой стали для надежной ежедневной работы.
- Ручной нониусный механизм — Простой механический формат дает полный контроль над позиционированием измерения без батареек и электроники.
- Конструкция, готовая к работе в мастерской — Длинная штанга, измерительные губки и подвижная каретка, показанные на изображении, делают его практичным выбором для изготовления, обслуживания и контроля.

### Варианты и ссылки

| размер       | Внутр. арт. |
|--------------|-------------|
| 0 -150мм/6"  | 303180      |
| 0 -200мм/8"  | 303195      |
| 0 -250мм/10" | 303210      |
| 0 -300мм/12" | 303225      |

Характеристики

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Отделка поверхности | Хромированное покрытие |
|---------------------|------------------------|

Характеристики по варианту

| Характеристика    | 0 -150мм/6"                               | 0 -200мм/8"              | 0 -250мм/10"             | 0 -300мм/12"             |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Диапазон размеров | 0 -150 ММ/6"                              | 0 -200 ММ/8"             | 0 -250 ММ/10"            | 0 -300 ММ/12"            |
| Материал          | Высококачественная инструментальная сталь | Высокоуглеродистая сталь | Высокоуглеродистая сталь | Высокоуглеродистая сталь |