



സ്റ്റാൻഡേർഡ് കസേലുള്ള Kseibi 3-ഭാഗ HSS സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് സെറ്റ്

മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിറ്റ്കൾ, വിശാലമായ
ഡ്രിൽലിംഗ് ശ്രേണി

Kseibi · 598225

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- 3-ഭാഗ HSS 4241 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് സെറ്റ്
- ട്രൈറാനിയം-പ്ലേറ്റ്കൂലിയ്ത കട്ടിംഗ് ഉപരിതലങ്ങൾ
- കോംപാക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കസേലിൽ നൽകുന്നു
- വശത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയ വലുപ്പ ശ്രേണികൾ
- 4-12, 4-20, 4-30 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിറ്റ്കൾ ഉൾപ്പെടുന്നു
- നിയന്ത്രിത ഡ്രിൽലിംഗിനുള്ള ക്രമാനുഗത സ്റ്റാൻഡേർഡ് പരമാവധി
- തുളകൾ ശുചിത്വത്തോടെ വലുതാക്കാൻ ഉപകാരപരം
- വളുത്ത സർഫസ് ഫിനിഷ്
- ജോലികൾക്കിടയിൽ ബിറ്റ്കളെ ക്രമത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു
- വർഷപ്പോലെയും ജോലിയിടത്തിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പരായോഗിക സെറ്റ്

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- HSS 4241 നിർമ്മാണം — പരായോഗിക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് സെറ്റിൽ വിശ്വസനീയ പരീക്ഷണത്തിനായി HSS 4241 ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ട്രൈറാനിയം-പ്ലേറ്റ്കൂലിയ്ത സവിശേഷത — ട്രൈറാനിയം-പ്ലേറ്റ്കൂലിയ്ത കട്ടിംഗ് ഉപരിതലങ്ങൾ കൂടുതൽ സമൃദ്ധ് ഡ്രിൽലിംഗിനെയും ദൈർഘ്യ ദീർഘായുസിനെയും പിന്തുണയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- മൂന്ന് ഉപകാരപരമായ വലുപ്പ ശ്രേണികൾ — ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന തുള വലുപ്പീകരണത്തിനായി 4-12, 4-20, 4-30 അടയാളപ്പെടുത്തിയ ബിറ്റ്കൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- ക്രമാനുഗത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രിൽ — സ്റ്റാൻഡേർഡ് പരമാവധി ഡ്രിൽലിംഗിനിടയിൽ മികച്ച നിയന്ത്രിതത്തിനായി തുളകൾ ക്രമേണ വലുതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ക്രമീകരിച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് കസേ — ബിറ്റ്കളെ സംരക്ഷിതമായും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നതുമായ നിലയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കോംപാക്റ്റ് കസേലിൽ പാക്ക് ചെയ്ത 3-ഭാഗ സെറ്റായി വരുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ദൃഢമാകുന്ന ബിറ്റ് ശ്രേണി

4-30

കസ്റ്റമർ ഓറണ്ട്	
വേരിയൻറിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ	
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	598225
മെറ്റീരിയൽ	HSS 4241
ഉപരിതല ഫിനിഷ്	വെളുപ്പ്
പാക്കിംഗ്	3-ഭാഗ സെറ്റ്
സവിശേഷത	ട്രൈറാണിയം പ്ലേറ്റ്‌വെയ്ത്ത്