



Kseibi SDS-Plus മുർച്ഛയുള്ള ചിസൽ 250mm

കൃത്യമായ പൊടിക്കലിനായി കണർദ്ദികൃത ആഘാതം

Kseibi · 601010

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- എത്തിച്ചേരുന്ന നിയന്ത്രണത്തിനുമായി 250 mm നീളം
- മുർച്ഛയുള്ള അഗ്രം പരവർത്തന മേഖലയിൽ ശക്തി കണർദ്ദികരിക്കുന്നു
- ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ടൂൾ സ്റ്റീലിൽ നിർമ്മിച്ചത്
- അനുയോജ്യമായ റോടറി ഹാമറുകൾക്കായി SDS-Plus ഷാങ്ക്
- വ്യത്യസ്തമായ, ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഉപരിതലത്തിനായി സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷ്
- കോൺക്രീറ്റും ഇഷ്ടികകൾക്കും പൊടിക്കാൻ അനുയോജ്യം
- ചാനൽ തുറക്കലിനും ലക്ഷ്യമായ നീക്കത്തിനും ഉപകാരപ്രദം
- നേർസരീരം ഇടുങ്ങിയ പരവർത്തന മേഖലകളിലേക്ക് പരവശനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു
- SDS-Plus ടൂളുകളിൽ വശത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കാനും ഉറപ്പിക്കാനും കഴിയും
- തൂക്കിക്കൊണ്ടുപോകാവുന്ന കാർഡ് പാക്കിംഗിൽ ലഭ്യമാകുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- മുർച്ഛയുള്ള പരവർത്തന അഗ്രം — മുർച്ഛയുള്ള അഗ്രം, നിയന്ത്രിത പൊടിക്കൽ, മുറിക്കൽ ആരംഭിക്കൽ, ലക്ഷ്യമായ മെറ്റീരിയൽ നീക്കം എന്ന് നിവർത്തിക്കായി ഹാമർ ഊർജ്ജം ചെറിയ പരവശനത്തിലേക്ക് കണർദ്ദികരിക്കുന്നു.
- ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ടൂൾ സ്റ്റീൽ — കഠിനമായ ചിസലിംഗ് പരയോഗങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച ആഘാത ആവശ്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ടൂൾ സ്റ്റീലിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്.
- 250 mm ആകെ നീളം — 250 mm വലുപ്പം പൊതുവായ ഡിമോളിഷൻ, ചേസിംഗ് പരവർത്തനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരൽ, കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ, നിയന്ത്രണം എന്ന് നിവർത്തി പരയോഗിക സമതുലനം നൽകുന്നു.
- SDS-Plus ഷാങ്ക് — വശത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷനും പരവർത്തനത്തിനിടയിൽ വിശ്വസനീയമായ പിടിത്തവും ഉറപ്പാക്കാൻ SDS-Plus അനുയോജ്യമായ ടൂളുകളുമായി ഉപയോഗിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
- സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉപരിതലം — സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചിസലിന് ഏകീകൃത ഉപരിതലവും വർഷോപപിളം ജോബ്സെറ്റിലുമുള്ള ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ പരാഹ്മണൽ രൂപവും നൽകുന്നു.

വേരിയൻറിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	601010
മത്സ്യം ഫിനിഷ്	സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത്
അളവുകൾ	250 എംഎം
മെറ്റീരിയൽ	ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ട്യൂബ് സ്റ്റീൽ
പാക്കിംഗ്	തൂക്കിക്കൊണ്ട് പാക്കുവുന്ന കാർഡ് പാക്കിംഗ്