



KSEIBI SDS-Plus ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ 20 x 250mm

കഠിനമായ സറെറ്റ് ജോലികൾക്കായി നിയന്ത്രിത ചിസലിംഗ്

Kseibi · 601020

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- അനുയോജ്യമായ റോട്സറി ഹാമറുകൾക്കായുള്ള SDS-Plus ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ
- എത്തിച്ചേരലിനും നിയന്ത്രിത കൈകാര്യം ചെയ്യലിനുമായി 20 x 250mm വലുപ്പം
- ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ടൂൾ സ്റ്റീൽ നിർമ്മാണം
- ഉപരിതലവും അരികുകളും ചിസൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ബ്ലേഡ് പ്ലാഫ്മെന്റ്
- ശുഭ്രവും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന രൂപത്തിനായി സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷ്
- പൊളിഷ്ചുമാറ്റൽ, നവീകരണ ജോലികൾക്കായി ഉപകാരപരം
- വിശാലമായ സ്പർശ പരദശേഖരങ്ങളിലൂടെയും വസ്തു നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു
- ഇടുങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ പരവശനം സ്ലിം ശരീരം സഹായിക്കുന്നു
- നിയന്ത്രിത പൊട്ടിപ്പൊളിഷ്ചുമാറ്റൽ, ഉയർത്തൽ ജോലികൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്
- ഹാങ്ങ്വിംഗ് കാർഡ് പാക്കിംഗിൽ ലഭ്യമാണ്

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- SDS-Plus അനുയോജ്യത — അനുയോജ്യമായ റോട്സറി ഹാമറുകളുമായി ഉപയോഗിക്കാൻ SDS-Plus ഷാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വശത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റലേഷനും സുരക്ഷിതമായ ഉപകരണം പിടിച്ചുനിർത്തലും അനുവദിക്കുന്നു.
- ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ ടിപ്പ് — ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് അറ്റം ചിസലിംഗ്, ഉയർത്തൽ, അരികുകളിലൂടെയും വിശാലമായ ഉപരിതല സ്പർശ ബിന്ദുക്കളിലൂടെയും വസ്തു നീക്കം ചെയ്യലിനും അനുയോജ്യമാണ്.
- ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ടൂൾ സ്റ്റീൽ — ആവശ്യകതയേറിയ സറെറ്റ്, നവീകരണ ജോലികൾക്കായി പരീക്ഷിക്കുന്ന ശക്തിയും ദീർഘായുസും നൽകുന്നതിനായി ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ടൂൾ സ്റ്റീലിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചത്.
- 20 x 250mm ഫ്ലാറ്റ്മാറ്റ് — 20 x 250mm അളവുകൾ പൊതുവായ ചിസലിംഗ് പ്രയോഗങ്ങൾക്കായി എത്തിച്ചേരൽ, പരവശനം, നിയന്ത്രണം എന്നിവയുടെ പ്രായോഗിക സമതുലനം നൽകുന്നു.
- സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉപരിതലം — ഉപകരണത്തിന്റെ കരുത്തുറപ്പ് നിർമ്മാണത്തോടു യോജിക്കുന്ന, ശുഭ്രവും ജോലിക്ക് തയ്യാറുമായ രൂപം നൽകുന്ന സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉപരിതല ഫിനിഷോടെ പൂർത്തിയാക്കിയത്.

വരെയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	601020
മത്സര ഫിനിഷ്	സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത്
അളവുകൾ	20x250 മി.മീ.
മെറ്റീരിയൽ	ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ട്യൂൾ സ്റ്റീൽ
പാക്കിംഗ്	ഹാങ്ഗിംഗ് കാർഡ് പാക്കിംഗ്