



Долото KSEIBI SDS-Max для полого выборочного выдалбливания 300 x 26 мм

Создано для точного выдалбливания

Kseibi · 602055

Основные преимущества

- Полое долото SDS-Max для направленного удаления материала
- Размер 300 x 26 мм обеспечивает баланс вылета и контроля
- Конструкция из высокоуглеродистой стали для ударной прочности
- Полый профиль помогает формировать каналы и канавки
- Подходит для точечного демонтажа и подготовительных работ
- Пескоструйная обработка придает чистую рабочую поверхность
- Предназначено для молотков, совместимых с SDS-Max
- Полезно для прорезания, формирования и выбивания узких участков
- Прочный цельный корпус обеспечивает надежную работу
- Идеально для монтажных, ремонтных и установочных работ

Ключевые особенности

- Полый режущий наконечник — Сформированный профиль помогает направлять инструмент при прорезании каналов, канавок и узких участков удаления материала с большей точностью.
- Корпус из высокоуглеродистой стали — Изготовлено из высокоуглеродистой стали, чтобы выдерживать повторяющиеся ударные нагрузки при тяжелых демонтажных и подготовительных работах.
- Формат 300 x 26 мм — Обеспечивает практичный вылет для работ на объекте, при этом инструмент остается удобным для контролируемого удаления материала.
- Совместимость с SDS-Max — Предназначено для использования с ударными системами SDS-Max для эффективной передачи мощности в тяжелых условиях.
- Пескоструйная обработка — Обеспечивает прочную рабочую поверхность, подходящую для профессионального использования на объекте.

Характеристики по варианту

Характеристика	602055
----------------	--------

Размеры	300x26 мм
Материал	Высокоуглеродистая сталь
Покрытие поверхности	Пескоструйная обработка