



Kseibi 115毫米压线钢丝轮刷，5/8"-11

以可控刷洗动作快速清洁金属

Kseibi · 662315

产品亮点

- 115毫米轮径，适合高效表面清洁
- 0.3毫米钢丝兼顾灵活性与覆盖面
- 压线钢丝有助于保持均匀刷洗接触
- 非常适合除锈和一般表面处理
- 适用于去毛刺及清洁焊接区域
- 5/8"-11螺纹安装，固定更牢靠
- 致密钢丝填充带来稳定一致的刷洗效果
- 轮式结构可快速覆盖更大区域
- 可见金属轮毂和中心盘，结构更扎实
- 亮橙色中心，便于识别

主要特性

- 压线钢丝结构 — 压线钢丝设计提供灵活的刷洗动作，帮助轮刷顺应不平整表面，实现可控清洁与处理。
- 115毫米轮径 — 115毫米尺寸在覆盖范围和灵活操作之间取得实用平衡，适合常规车间、加工和维护工作。
- 0.3毫米钢丝 — 采用0.3毫米钢丝，有助于有效去除锈蚀、碎屑和表面污染，同时保持良好的刷洗范围。
- 5/8"-11螺纹安装 — 带螺纹的轴孔连接专为与兼容工具稳固可靠地配合而设计，有助于减少安装麻烦。
- 多用途准备与清洁工具 — 适用于去毛刺、除锈、清除涂层以及各类金属表面预处理，满足多种维护任务需求。

技术规格

中心盘颜色	橙色
轮毂类型	六角螺纹轮毂

各型号规格

规格	662315
材质	钢丝
厚度	0.3毫米

直径	115毫米
线材	5/8"-11
颜色	橙色 158C