



## 2 ബാറ്ററികളോടുകൂടിയ KSEIBI 12V കോർഡ്‌ലെസ് ഡ്രിൽ ഡ്രൈവർ 10mm

ഡ്രിൽബിംഗിനും ഡ്രൈവിംഗിനും കോമ്പാക്ട് 12V ശക്തി

Kseibi • 710100

### പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ഡ്രിൽബിംഗിനും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവിംഗിനും 12V കോർഡ്‌ലെസ് ഡ്രിൽ ഡ്രൈവർ
- ദിവസനേയുള്ള ഫാസ്റ്റ്‌റിംഗ് ജോലികൾക്കായി പരമാവധി 22 Nm ടോർക്ക്
- 2-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സ്: 0-400, 0-1500 rpm
- വശത്തിലുള്ള ബിറ്റ് മാർഗ്ഗത്തിനായി 10mm സിംഗിൾ-സ്ലീവ് കീലസ് ചക്ക്
- കുറഞ്ഞ ഡൗൺടൈമിനായി 2 ബാറ്ററികളോടുകൂടി നൽകുന്നു
- സൗകര്യപ്രദമായ റീചാർജിംഗിനായി ചാർജർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
- കിറ്റ് സംഭരിച്ചുവയ്ക്കാനും കൗൺടുപോകാനും എളുപ്പമാക്കുന്നത് BMC ബോക്സാണ്
- ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ, ഡ്രൈവർ ബിറ്റുകൾ, ബിറ്റ് ഹോൾഡർ എന്നിവ ചിത്രികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം
- കോമ്പാക്ട് ബോഡി ഇടുങ്ങിയ ഇടുങ്ങലിലും മൺക്യൂയ്ക്കിയിലുമുള്ള ജോലികളിലും സഹായിക്കുന്നു
- എർഗോണിക് ഗ്രിപ്പ് സുഖവും നിയന്ത്രണവും ഉറപ്പാക്കുന്നു

### പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- 12V കോർഡ്‌ലെസ് സൗകര്യം — ഒരു കോമ്പാക്ട് 12V പ്ലാറ്റ്ഫോം, വയറിൻറെ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ തന്നെ കൈവശം കൗൺടുപോകാവുന്ന ഡ്രിൽബിംഗ്-ഡ്രൈവിംഗ് ശക്തി നൽകുന്നു.
- 22 Nm പരമാവധി ടോർക്ക് — സാധാരണ ഫാസ്റ്റ്‌റിംഗ്, അസംബ്ലി, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ജോലികൾക്കായി കടുപ്പമുള്ള ജോയിന്റുകളിൽ പരമാവധി 22 Nm ടോർക്ക് നൽകുന്നു.
- രണ്ട്-വശ നിയന്ത്രണം — നിയന്ത്രിതമായ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവിംഗിന് 0-400 rpm നും വശത്തിലുള്ള ഡ്രിൽബിംഗ് പരക്കടത്തിന് 0-1500 rpm നും ഇടയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
- സിംഗിൾ-സ്ലീവ് കീലസ് ചക്ക് — കീലസ് 10mm ചക്ക്, ജോലിയിൽ കുറച്ച് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന വശത്തിലും ലളിതമായും ബിറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു.
- BMC ബോക്സിലുള്ള പൂർണ്ണ കിറ്റ് — സംഭരണം, ഗതാഗതം, സൗകര്യം എന്നിവയ്ക്കായി 2 ബാറ്ററികൾ, ചാർജർ, കാണുന്ന ആക്സസറി സെറ്റ് എന്നിവയോടൊത്ത് BMC ബോക്സിൽ ലഭിക്കുന്നു.

## സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

|           |    |
|-----------|----|
| ചക്ര ശേഷി | 10 |
|-----------|----|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ബാറ്ററികൾ<br>ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു | 2 |
|---------------------------------------|---|

## വരെയന്നിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

|                |        |
|----------------|--------|
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 710100 |
|----------------|--------|

|           |      |
|-----------|------|
| വോൾട്ടേജ് | 12 V |
|-----------|------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| പരമാവധി ടോർക്ക്<br>കഠിന ജോയിന്റ് | 22 Nm |
|----------------------------------|-------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| നോ-ലോഡ് വേഗത | 0-400/0-1500 rpm. |
|--------------|-------------------|

|          |                     |
|----------|---------------------|
| ചക്ര തരം | സിംഗിൾ-സ്ലീവ് കീലസ് |
|----------|---------------------|

|         |            |
|---------|------------|
| സവിശേഷത | BMC ബോക്സ് |
|---------|------------|