



Kseibi KDS 20V-400 20V വയർലസ്സ് 1/2" ഇമ്പാക്ട് റണ്ട്ച് - ബയെർ യൂണിറ്റ്

400 Nm വയർലസ്സ് ഫാസ്റ്റ്നിംഗ് ശക്തി

Kseibi · 710212

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- കഠിന ജോയിന്റുകളിൽ 400 Nm വരെ പരമാവധി ടോർക്ക്
- ജോലിസ്ഥല ചലനസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി 20V വയർലസ്സ് രൂപകൽപ്പന
- ഇമ്പാക്ട് സോക്ക്കറ്റ് ഉപയോഗത്തിനായി 1/2" സ്ക്വയർ ഡ്രൈവ്
- 2200 rpm വരെ ലോഡ് ഇലക്ട്രോൺ വശം പരിധി
- 2700 /min വരെ പരമാവധി ഇമ്പാക്ട് നിരക്ക്
- ബാറ്ററിയോ ചാർജറോ ഇലക്ട്രോൺ ബയെർ യൂണിറ്റായി ലഭിക്കുന്നു
- എളുപ്പത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കൈകാര്യം ചെയ്യലിനും കോമ്പാക്റ്റ് ബോഡി
- എർഗണോമിക് ഗ്രിപ്പ് മികച്ച നിയന്ത്രണം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- സൗകര്യപരമായ കൈമാറ്റത്തിനായി സംയോജിത ബെൽറ്റ് ക്ലിപ്പ്
- ഗാരന്റേ, പരിപാലനം, അറ്റകുറ്റപ്പണി ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യം

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ഉയർന്ന ടോർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് — മൂറുകിയ ഫാസ്റ്റ്നിംഗുകൾ അഴിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ജോലികൾക്കുമായി കഠിന ജോയിന്റുകളിൽ 400 Nm വരെ പരമാവധി ടോർക്ക് നൽകുന്നു.
- വശത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് — 0-2700 /min വരെ പരമാവധി ഇമ്പാക്ട് നിരക്കോടെ, മൂറുകിയ നട്ടുകുളും ബോൾട്ടുകളും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- 1/2" സ്ക്വയർ ഡ്രൈവ് — 1/2" സ്ക്വയർ ചക് വർക്ക്ഷോപ്പിലും സെറ്റിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇമ്പാക്ട് സോക്ക്കറ്റുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്.
- 20V വയർലസ്സ് സൗകര്യം — 20V പ്ലാറ്റ്ഫോം മെയിൻസ് കമ്പിളിലാതെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു, മോബൈൽ റിപ്പയർ, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ജോലികൾക്ക് ഇത് അനുയോജ്യം.
- ബയെർ ടൂൾ ഫോർമാറ്റ് — ബാറ്ററിയോ ചാർജറോ ഇലക്ട്രോൺ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ, അനുയോജ്യമായ Kseibi 20V ഉപകരണങ്ങൾ ഇതിനകം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് പ്രായോഗിക ചരക്കിലാണ്.

സ്പെസിഫിക്ക്കേഷനുകൾ

കാണുന്ന അനുബന്ധം	ചിത്രത്തിൽ ഇംപാക്ട് സോക്ക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
ഗ്ലിപ്പ് ശലിലി	എർഗണോമിക് പിസ്റ്റൺ ഗ്ലിപ്പ്
കവൈഹിക്കുന്ന സവിശേഷത	ബൽറ്റ് ക്ലിപ്പ്

വരിയന്നിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 710212

പരമാവധി ടോർക്ക്
(കഠിന ജോയിന്റ്) 400 Nm

നിഷ്ക്രിയ വശേത 0-2200 rpm.

പരമാവധി ഇംപാക്ട്
നിരക്ക് 0-2700 /min

ചക്ര തരം ½ സ്ക്വയർ

ബാറ്ററി ബാറ്ററിയും ചാർജറും ഇല്ലാതെ ബയെർ മാത്രം