



Kseibi KCG 20V-300

കോർഡ്‌ലെസ് സീലിംഗ് ഗൺ ബയെർ യൂണിറ്റ്

ശുചിത്വമുള്ള സീലിംഗ് പ്ലെയറായതിനുള്ള കോർഡ്‌ലെസ് നിയന്ത്രണം

Kseibi · 710248

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ലഘുവായ പ്ലെയറായതിനുള്ള 20V മാക്സ് കോർഡ്‌ലെസ് സീലിംഗ് ഗൺ
- ബാറ്ററിയോ ചാർജറോ ഇല്ലാതെ ബയെർ യൂണിറ്റായി നൽകുന്നു
- 300 മി.മീ. നീളം സാധാരണ സീലിംഗ് ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം
- 30 മുതൽ 480 mm/min വരെ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഫീഡ് വേഗത
- ശക്തിയുള്ള വിതരണം കയ്യെടുക്കുവാൻ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- ജാലകങ്ങൾ, വാതിലുകൾ, അടയ്ക്കലുകൾ, കുളിമുറകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം
- ട്വിസ്റ്റ് റിപ്പ് നിയന്ത്രിതമായ സീലിംഗ് വിതരണം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- തുറന്ന ഫ്രെയിം രൂപകൽപ്പന കാർട്ടറിൽ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- കോർഡ്‌ലെസ് രൂപകൽപ്പന സെറ്റിലും വീടിലുമുള്ള ഉപയോഗത്തിന് സൗകര്യപ്രദമാണ്
- കൂടുതൽ മിനുസമുള്ള, കൂടുതൽ ഒരേപോലുള്ള വരി പ്ലെയറായി നിർമ്മിച്ചത്

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- 20V മാക്സ് കോർഡ്‌ലെസ് സ്വാതന്ത്ര്യം — തുടങ്ങുന്ന കബിളുകൾ ഇല്ലാതെ പ്ലെയറായിക്കുകയും, ഉൾക്കാഴ്ച മുറികൾ, പുറം ഫ്രെയിമുകൾ, ജോലിസ്ഥല പ്ലെയറുകൾ എന്നിവയ്ക്കുചുറ്റും എളുപ്പത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- നിയന്ത്രിതമായ വ്യത്യാസ വേഗത — സൂക്ഷ്മമായ ഫിനിഷിംഗിനോ ദീർഘമായ സീലിംഗ് നിരകൾക്കോ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായി ഓട്ട്‌പുട്ട് 30 മുതൽ 480 mm/min വരെ ക്രമീകരിക്കുക.
- 300 മി.മീ. നീളം ശേഷി — 300 മി.മീ. നീളം സാധാരണ സീലിംഗ് ജോലികൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും, ദിവസേന ഉപയോഗത്തിനുള്ള പ്ലെയറായി പൊരുത്തം നൽകുന്നതുമാണ്.
- കുറഞ്ഞ പരിശ്രമത്തിലുള്ള പ്ലെയറായും — ശക്തിയുള്ള വിതരണം മാനുവൽ ഗണ്ണിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആവർത്തിക്കുന്ന സീലിംഗ് ജോലിയിൽ ഉള്ള സമർത്ഥത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ബയെർ ടൂൾ സൗകര്യം — ബാറ്ററിയോ ചാർജറോ ഇല്ലാതെ നൽകുന്നതിനാൽ, അനുയോജ്യമായ 20V മാക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇതിനകം പ്ലെയറായിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

നിറം	ചാര, കറുപ്പ്, ഓറഞ്ച്
------	----------------------

ഹാൻഡിൽ തരം	പിസ്റ്റൺ ഗ്ലിപ്പ്
------------	-------------------

വരിയന്നിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	710248
----------------	--------

വോൾട്ടേജ്	20 V മാക്സ്
-----------	-------------

നീളം	300 മില്ലീമീറ്റർ
------	------------------

വഗേം	30 - 480 mm/min
------	-----------------

ബാറ്ററി	ബാറ്ററിയും ചാർജറും ഇല്ലാതെ ബയെർ മാത്രം
---------	--