

عربة رفع منصات يدوية Kseibi 2.5 طن 550 × 1150 مم

مصممة لتحريك 2 طن ونصف بثقة

Kseibi · 710802



أبرز المميزات

- أسلحة تقوية فولاذية على شكل L بطول كامل لزيادة قوة الشوكات
- قضيب دفع قابل للضبط من الأنبوب المربع بمقاس 30 × 3 × 30
- تساعد العجلات المطاطية على توفير حركة دحرجة سلسة
- مقبض أسود مغطى بالمطاط يحسن القبضة والتحكم
- اللون البرتقالي الخاص بالرافعات الشوكية يمنح وضوحا عاليا في مكان العمل
- سعة تحميل مقدرة تبلغ 2500 كجم لمناولة المنصات الثقيلة
- شوكات بمقاس 550 × 1150 مم تناسب مهام نقل المنصات القياسية
- ارتفاع رفع أقصى يبلغ 190 مم لنقل الحمولة بسهولة
- هيكل من صفيحة فولاذ Q235 مصمم للاستخدام اليومي المتكرر
- أجزاء فولاذية بسمك 3.5 مم و3.75 مم بعد الطلاء بالمسحوق

الميزات الرئيسية

- سعة تحميل 2500 كجم – يتعامل مع مهام نقل المنصات الشاقة بسعة تحميل مقدرة تبلغ 2500 كجم للمستودعات والمتاجر ومناطق العمل.
- بنية شوكات فولاذية مقواة – يقوم ضلعان فولاذيان على شكل L بطول كامل بتقوية الشوكات لإضافة قوة أكبر أثناء التعامل المتكرر مع الأحمال.
- هيكل من فولاذ Q235 – مصنوع من صفيحة فولاذ Q235 بسمك 3.5 مم و3.75 مم بعد الطلاء بالمسحوق لبنية متينة.
- تحكم عملي أثناء المناولة – يدعم المقبض الأسود المغطى بالمطاط قبضة آمنة عند سحب المنصات المحملة وتوجيهها وموضعها.
- أبعاد شوكات مناسبة للمستودعات – عرض الشوكة البالغ 550 مم وطول الشوكة البالغ 1150 مم مناسبين لتطبيقات نقل المنصات اليومية.

المواصفات

KSEIBI

العلامة على الشوكة

المواصفات حسب الإصدار

المواصفة	710802
اللون	برتقالي الارتفاعات الشوكية، بانتون 158C
العجلة	عجلة مطاطية
مقاس الشوكة	الطول × العرض: 550 × 1150 مم
المقبض	مغطى بالمطاط الأسود
مادة الهيكل	صفيحة فولاذ 3.5، Q235 مم/3.75 (بعد الطلاء بالمسحوق)
تقوية الشوكة	ضلعان تقويان من أنابيب فولاذية على شكل L (أضلاع بطول كامل)
قضيب الدفع	30×30×3 أنبوب مربع قابل للضبط
الحمولة المقدرة	2500 كجم
ارتفاع الرفع الأقصى	190 مم
عرض الشوكة	550 مم
طول الشوكة	1150 مم