



Kseibi 2.5T കരെ പാലറ്റ് ട്രേക്ക് 550 x 1150 മിമി

വിശ്വാസ്യതയോടെ 2.5 ടൺ നീക്കം
നിർമ്മിച്ചത്

Kseibi · 710802

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- കഠിനമായ പാലറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യലിനായി 2500 കിലോ നേറ്റ്ഡ് ലോഡ് ശേഷി
- 550 x 1150 മിമി ഫോർക്ക് സാധാരണ പാലറ്റ് നീക്ക ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യം
- ലോഡുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഗതാഗതം ചെയ്യാൻ 190 മിമി പരമാവധി ഉയർത്തൽ ഉയരം
- ആവർത്തിച്ച ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനായി നിർമ്മിച്ച Q235 സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ബോഡി
- പൗഡർ കോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് 3.5 മിമി, 3.75 മിമി സ്റ്റീൽ വിഭാഗങ്ങൾ
- മുഴുനീള L-ആക്സിലിയിലുള്ള സ്റ്റീൽ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ റിബ്ബുകൾ ഫോർക്ക് ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
- 30 x 30 x 3 ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ചതുര ട്യൂബ് പൂച്ച് റോഡ്
- റബ്ബർ വീലുകൾ മൃദലമായ റോളിംഗ് പ്ലേക്കും നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു
- കറുത്ത റബ്ബർ കോട്ടിംഗ് ചെയ്ത ഹാൻഡിൽ പിടിയും നിയന്ത്രണവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
- ഫോർക്ലിഫ്റ്റ് ഓറണ്ട് ഫിനിഷ് ജോലിസ്ഥലത്തിലെ വ്യക്തമായ ദൃശ്യപരത നൽകുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- 2500 കിലോ ലോഡ് ശേഷി — ഗോഡൗണുകൾ, കടകൾ, പ്ലെയർമാർ മേഖലകൾ എന്നിവയ്ക്കായി 2500 കിലോ നേറ്റ്ഡ് ലോഡോടെ ആവശ്യപ്രധാനമായ പാലറ്റ് ഗതാഗത ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
- ശക്തിപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റീൽ ഫോർക്ക് ഘടന — രണ്ട് മുഴുനീള L-ആക്സിലിയിലുള്ള സ്റ്റീൽ ട്യൂബ് റിബ്ബുകൾ ആവർത്തിച്ച ലോഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യലിനിടെ അധിക ശക്തിയ്ക്കായി ഫോർക്കുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.
- Q235 സ്റ്റീൽ ബോഡി — പൗഡർ കോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് 3.5 മിമി, 3.75 മിമി വിഭാഗങ്ങളോടുകൂടിയ Q235 സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ശക്തമായ ഘടന.
- പ്ലെയർമാർ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിയന്ത്രണം — കറുത്ത റബ്ബർ കോട്ടിംഗ് ചെയ്ത ഹാൻഡിൽ, ലോഡ് ചെയ്ത പാലറ്റുകൾ വലിപ്പമുപോഴും സ്റ്റീൽ ചെയ്യുമ്പോഴും സമാനനിർമ്മാണം ചെയ്യുമ്പോഴും ഉറപ്പ് പിടി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

- ഗോഡൗൺ ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഫോർക്ലിഫ്റ്റ് അളവുകൾ — 550 മിമി ഫോർക്സ് വീതിയും 1150 മിമി ഫോർക്സ് നീളവും ദൈനംദിന പാലറ്റ് നീക്കപ്രയോഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വലുപ്പമാണ്.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഫോർക്ലിഫ്റ്റ് ബ്രാൻഡിംഗ്

KSEIBI

വരിയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 710802	
നിറം	ഫോർക്ലിഫ്റ്റ് ഓറഞ്ച്, Pantone 158C
ചക്രം	റബർ വീൽ
ഫോർക്സ് വലുപ്പം	നീളം x വീതി: 550x1150 മിമി
ഹാൻഡിൽ	കറുത്ത റബർ കോട്ടിംഗ് ചെയ്ത
ബോഡി മെറ്റീരിയൽ	Q235 സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്, 3.5 മിമി/3.75 മിമി (പ്രൈം കോട്ടിംഗ് ശേഷം)
ഫോർക്സ് ശക്തിപ്പെടുത്തൽ	2 L-ആക്സിലിയിലുള്ള സ്റ്റീൽ ട്യൂബ് ശക്തിപ്പെടുത്തൽ റിബ്ബുകൾ (മുഴുനീള റിബ്ബുകൾ)
പുഷ് റോഡ്	30*30*3 ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ചതുര ട്യൂബ്
റേറ്റഡ് ലോഡ്	2500 കിലോ
പരമാവധി ഉയർത്തൽ ഉയരം	190 മിമി
ഫോർക്സ് വീതി	550 മിമി
ഫോർക്സ് നീളം	1150 മിമി