



Ручная гидравлическая тележка Kseibi 2,5 т 550 × 1150 мм

Создана уверенно перевозить 2,5 т

Kseibi · 710802

Основные преимущества

- Номинальная грузоподъёмность 2500 кг для тяжёлых палетированных грузов
- Вилы 550 × 1150 мм подходят для стандартных задач перемещения палет
- Максимальная высота подъёма 190 мм для удобной транспортировки груза
- Корпус из стали Q235 рассчитан на ежедневную интенсивную эксплуатацию
- Стальные секции толщиной 3,5 мм и 3,75 мм после порошкового покрытия
- Полноразмерные L-образные ребра жёсткости из стальной трубы усиливают вилы
- Регулируемый толкатель из квадратной трубы 30 × 30 × 3 мм
- Резиновые колёса обеспечивают плавное качение
- Чёрная рукоятка с резиновым покрытием улучшает хват и управление
- Оранжевая отделка в стиле погрузочной техники обеспечивает хорошую видимость на рабочем месте

Ключевые особенности

- Грузоподъёмность 2500 кг — Справляется с интенсивной транспортировкой палет благодаря номинальной грузоподъёмности 2500 кг для складов, магазинов и рабочих зон.
- Усиленная стальная конструкция вилок — Два полноразмерных ребра жёсткости из стальной трубы L-образной формы усиливают вилы и повышают прочность при регулярной работе с грузом.
- Корпус из стали Q235 — Изготовлен из стального листа Q235 с толщиной 3,5 мм и 3,75 мм после порошкового покрытия для прочной конструкции.
- Удобный контроль при работе — Чёрная рукоятка с резиновым покрытием обеспечивает надёжный хват при тяге, поворотах и позиционировании загруженных палет.
- Размеры вилок для складской работы — Ширина вилок 550 мм и длина 1150 мм подходят для повседневного перемещения палет.

Характеристики

Маркировка на вилах

KSEIBI

Характеристики по варианту

Характеристика	710802
Цвет	Оранжевый погрузочный цвет, Pantone 158C
Колесо	Резиновое колесо
Размер вил	длина × ширина: 550 × 1150 мм
Ручка	Чёрное резиновое покрытие
Материал корпуса	Стальной лист Q235, 3,5 мм/3,75 мм (после порошкового покрытия)
Усиление вил	2 ребра жёсткости из стальной трубы L-образной формы (по всей длине вил)
Толкатель	30 × 30 × 3, регулируемая квадратная труба
Номинальная нагрузка	2500 кг
Максимальная высота подъёма	190 мм
Ширина вил	550 мм
Длина вил	1150 мм