



KSEIBI KSB 900 D 900W 13mm കീലസെസ് ഇംപാക്ടർ ഡ്രിൽ

വശേവും നിയന്ത്രിതവുമായ ഡ്രിൽലിംഗിനായി
900W ശക്തി

Kseibi · 710835

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ആവശ്യകതയനുസരിച്ച് ഡ്രിൽലിംഗ് ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് 900W മോട്ടോർ
- വശേത്തിൽ ബിറ്റ് മാറ്റാൻ 13mm കീലസെസ് ചക്ക്ക്
- 2800 rpm വരെ വ്യത്യസ്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വശേ-ലോഡ് വശേ
- കലുജോലി ജോലികൾക്കായി 44800/min വരെ ഇംപാക്ടർ നിരക്ക്
- സ്ഥിരമായ ഔട്ട്പുട്ടിനായി 220-240V വയർഡ് പവർ
- സഹായക സഡ് ഹാൻഡിൽ നിയന്ത്രണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
- ഒരേപോലുള്ള ആഴത്തിൽ ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ ഡബ്ബിൾ സ്റ്റോപ്പ് സഹായിക്കുന്നു
- ട്രൈഗ്ഗർ ചെയ്ത് പിൻ ഗ്ലൈഡ് സുരക്ഷിതമായ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്ന് പിൻതുണ നൽകുന്നു
- വർക്ക്ഷോപ്പ്, സെറ്റർ, വീഡ്വർവർത്തനങ്ങൾക്കു അനുയോജ്യം
- മരം, ലോഹം, കലുജോലി എന്നിവയിൽ ഡ്രിൽലിംഗിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- 900W വയർഡ് പരക്കണം — 900W ഇൻപുട്ട് കൂടുതൽ കഠിനമായ ഡ്രിൽലിംഗ് ജോലികൾക്കായി വിശ്വസനീയമായ ശക്തി നൽകുകയും ബാറ്ററി ഡൗൺടൈം ഇല്ലാതെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- 13mm കീലസെസ് ചക്ക്ക് — 13mm കീലസെസ് ചക്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ബിറ്റുകൾ വശേത്തിലും എളുപ്പത്തിലും മാറ്റാം; വ്യത്യസ്ത ജോലികളിലുടനീളം മൃദുവായ പരവർത്തന പരവാഹത്തിനായി ഇത് അനുയോജ്യമാണ്.
- വ്യത്യസ്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വശേ നിയന്ത്രണം — 0-2800 rpm നോ-ലോഡ് വശേ പരിധിയോടെ, വസ്തുവിനും ഉപയോഗത്തിനും അനുസരിച്ച് ഡ്രിൽലിംഗ് പരതികരണം ക്രമീകരിക്കാം.
- ഇംപാക്ടർ ഡ്രിൽലിംഗ് ശേഷി — 0-44800/min വരെ ഉള്ള പരമാവധി ഇംപാക്ടർ നിരക്ക് കലുജോലിയും മറ്റ് കഠിന ഉപരിതലങ്ങളും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഡ്രിൽലിംഗ് സഹായിക്കുന്നു.
- നിയന്ത്രണകേന്ദ്രിത രൂപകൽപ്പന — ദൃഢമാകുന്ന സഡ് ഹാൻഡിൽ, ഡബ്ബിൾ റോഡ്, ട്രൈഗ്ഗർ ചെയ്ത് ഗ്ലൈഡ് എന്നിവ സ്ഥിരത, കൈകാര്യം ചെയ്തൽ, ഡ്രിൽലിംഗ് കൃത്യത എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഹൗസിംഗിലെ ബ്രാൻഡിംഗ്	KSEIBI
സഹായി ഹാൻഡിൽ	അതെ
ഡെപ്ത് സ്റ്റ്റോപ്പ് റോഡ്	അതെ
ചക്ര തരം	കീലസ്
പവർ സ്വീച്ച്	വയർഡ്

വേരിയൻറിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	710835
ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്	220-240/50-60Hz
ഇൻപുട്ട്	900 W
നോ-ലോഡ് വേഗത	0-2800 rpm.
പരമാവധി ഇംപാക്ട് നിരക്ക്	0-44800 /min
ചക്ര ശേഷി	13 mm