



KSEIBI 1050W 13mm കീലസെ ഇംപാക്ടർ ഡ്രിൽ

ഡ്രിൽലിംഗ്, ഇംപാക്ടർ ജോലികൾക്കായുള്ള കബിൾഡ് പവർ

Kseibi · 710840

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- സ്ഥിരമായ ഡ്രിൽലിംഗ് ശക്തിയ്ക്കായി 1050W കബിൾഡ് മോട്ടോർ
- ആവർത്തിക്കാവുന്ന ഡ്രിൽലിംഗ് ആഴം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഡബിൾ സ്ക്രോപ്പ് റോഡ്
- വശത്തിലുള്ള, ഉപകരണമില്ലാത്ത ബിറ്റ് മാറ്റിനിർത്താൻ 13mm കീലസെ ചക്രം
- സുഖകരമായ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പിസ്റ്റൾ-ഗ്രിപ്പ് ഡിസൈൻ
- വിവിധതരം ഡ്രിൽലിംഗിനായി 2800 rpm വരെയുള്ള റോ-ലോഡ് വശം
- ഡ്രിൽലിംഗ്, ഹാമർ ഡ്രിൽലിംഗ് ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യം
- മേശേണി പരയോത്തമങ്ങൾക്ക് 44800/min വരെയുള്ള ഇംപാക്ടർ നിരക്ക്
- 220-240V, 50-60Hz മെയിൻസ് പവറിൽ പരവർത്തികുന്നു
- നിയന്ത്രണം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സൈഡ് ഹാൻഡിൾ
- സംഭരണത്തിനും ഗതാഗതത്തിനുമായി കാഠിന്യമുള്ള കയറി കബിൾ നൽകപ്പെടുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- 1050W കബിൾഡ് പരക്കടം — ബാറ്ററി തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ആവശ്യകതയനുസരിച്ച് ഡ്രിൽലിംഗ്, ഇംപാക്ടർ ഡ്രിൽലിംഗ് ജോലികൾക്കായി സ്ഥിരമായ മെയിൻസ്-പവർ ഔട്ട്‌പുട്ട് നൽകുന്നു.
- 13mm കീലസെ ചക്രം — ബിറ്റ് മാറ്റിനിർത്താൻ വശത്തിലും സൗകര്യപരമായും ചെയ്യുന്നു, ആക്സസറികൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി ജോലികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ഉയർന്ന വശവും ഇംപാക്ടർ നിരക്കും — 2800 rpm വരെയും മിനിറ്റിൽ 44800 ഇംപാക്ടർ വരെയും ഉപയോഗിച്ച്, ഇത് വിവിധ വസ്തുക്കളിൽ കാര്യക്ഷമമായ ഡ്രിൽലിംഗിന് അനുയോജ്യമാണ്.
- ജോലിയിൽ അധിക നിയന്ത്രണം — കാണുന്ന സഹായ സൈഡ് ഹാൻഡിലും ഡബിൾ സ്ക്രോപ്പും സ്ഥിരത, പിടിവശം, ഡ്രിൽലിംഗ് ഏകീകൃത എന്റിവ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
- എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന സംഭരണ പരിഹാരം — കാണുന്നതുപോലെ കാഠിന്യമുള്ള കയറി കബിൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് ഉപകരണം സംരക്ഷിക്കുകയും കൊണ്ടുപോകാനും സംഭരിക്കാനും എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്പെസിഫിക്ക്കേഷനുകൾ

ഉൽപ്പാദകൻ

ഡബ്ബിൾ സ്പോർട്ട് റോഡ്

ഉൽപ്പാദകൻ

കാരിയറുമുള്ള കയറി കസേ

വേരിയൻറിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 710840

ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് 220-240/50-60Hz

ഇൻപുട്ട് 1050 W

നോ-ലോഡ് വേഗം 0-2800 rpm.

പരമാവധി ഇംപാക്റ്റ്
നിരക്ക് 0-44800 /min

ചക്ര ശേഷി 13 mm