



Kseibi KBH 9-40 SDS-Max റോട്സി ഹാമർ ഡ്രിൽ 40mm 1600W

കോൺക്രീറ്റിനായി നിർമ്മിച്ഛത്, കഠിന ജോലികൾക്കായി സജ്ജം

Kseibi · 711055

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി കോൺക്രീറ്റ് ജോലികൾക്കായുള്ള SDS-Max റോട്സി ഹാമർ
- ഡ്രിൾലിംഗ്, ചീസലിംഗ് ജോലികൾക്കായി 9 J ഇംപാക്ട് ബലം
- കോൺക്രീറ്റിൽ 40 mm വരെ ഡ്രിൾലിംഗ് ശേഷി
- നിയന്ത്രിത പ്ലവർത്തനത്തിനായി 0-630 rpm ലോഡ് ഇലക്ട്രാറ്റ് വശഗത
- 0-3800 /min പരമാവധി ഇംപാക്ട് നിരക്ക്
- സഹായ സഡ്ഡ് ഹാൻഡിൽ നിയന്ത്രണം മെച്ഛപ്പടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു
- പിൻ ഗ്ലിപ്പ് ഹാൻഡിൽ സുരക്ഷിതമായ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- മോഡ് സലക്ടർ ഹൗസിംഗിൽ വ്യക്തമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു
- ചിത്ഭത്തിൽ കാണുന്ന കയറി കസേറോടേ വിതരണം ചെയ്യുന്നു
- ഡ്രിൽ, ചീസൽ ആക്സസറികൾ ഉൾപ്പടുത്തിയതായി ചിത്ഭം കാണിക്കുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി SDS-Max സിസ്റ്റം — SDS-Max ഇന്റർഫേസ് വലുതായ മസേണറി, കോൺക്രീറ്റ് ജോലികൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്; ഇത് സുരക്ഷിതമായ ആക്സസറി പിടിത്തവും വശഗതതിലുള്ള ബിറ്റ് മാറ്റവും നൽകുന്നു.
- 9J ഇംപാക്ട് ഊർജം — 9 J ഇംപാക്ട് ബലത്തോടേ, KBH 9-40 കഠിന കോൺക്രീറ്റ് ഉപരിതലങ്ങളിൽ ആവശ്യകതയേറിയ ഡ്രിൾലിംഗിനും ചീസലിംഗിനും അനുയോജ്യമാണ്.
- 40mm കോൺക്രീറ്റ് ശേഷി — കോൺക്രീറ്റിൽ 40 mm വരെ ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ നിർമ്മിച്ഛതായി, വലിയ തുളകൾ, പനൈട്രഷനുകൾ, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ജോലികൾ എന്ന്ിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.
- നിയന്ത്രിത പ്ലവർത്തന പരിധി — 0-630 rpm ലോഡ് ഇലക്ട്രാറ്റ് വശഗതയും 0-3800 /min പരമാവധി ഇംപാക്ട് നിരക്കും ശക്തിയും പ്ലവർത്തന നിയന്ത്രണവും തമ്മിൽ സമതുലിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ജോബ്സൈറ്റ്-സജ്ജമായ കിറ്റ് — ചിത്ഭത്തിൽ കയറി കസേ, സഡ്ഡ് ഹാൻഡിൽ, ഡ്രിൽ ബിറ്റ്, ചീസൽ എന്ന്ിവ കാണിക്കുന്നു; ഇത് ടൂൾ ക്ലമത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാനും ഗതാഗതത്തിനായി തയ്യാറാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

നിറം	ചാര, കറുപ്പ്, ഓറഞ്ച്
ഉൾപ്പെടുത്തിയ സംഭരണം	കയറി കസേ
ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആക്സസറികൾ	ഡ്റിൽ ബിറ്റ്, ചീസൽ
ഹാൻഡിൽ തരം	സഹായ സഡ്ഡ് ഹാൻഡിൽ

വരെയന്നിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	711055
ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്	220-240/50-60Hz
നോ-ലോഡ് വേഗത	0-630 rpm.
പരമാവധി ഇംപാക്ട് നിരക്ക്	0-3800 /min
ഇംപാക്ട് ബലം	9 J
കോൺക്രീറ്റിലെ ഡ്രിൽലിംഗ് ശേഷി	40 mm