



KSEIBI KSH 3-26 SDS-Plus रोटरी हैमर 26 ममी 800W

SDS-Plus गतिके साथ कंक्रीट ड्रिलिंग की ताकत

Kseibi · 711225

मुख्य विशेषताएँ

- कंक्रीट ड्रिलिंग और छेनी चलाने के लिए SDS-Plus रोटरी हैमर
- प्रभावी हथौड़ा क्रिया के लिए 2.8 J प्रभाव बल
- नयित्त्रति ड्रिलिंग के लिए 0-1450 rpm नो-लोड गति
- 0-5900 /min की अधिकतम प्रभाव दर
- कंक्रीट में 26 ममी तक ड्रिल करता है
- साइड हैंडल बेहतर दो-हाथी नयित्त्रण में मदद करता है
- लचीले काम के लिए बॉडी पर मोड चयनकर्ता दिया गया है
- ड्रिल बट्स, छेनी और डेपथ गेज के साथ मलित है
- चक एडाप्टर और कैरी केस शामिल हैं
- 220-240V, 50-60Hz पावर सप्लाई पर काम करता है

मुख्य विशेषताएँ

- SDS-Plus बटि सिस्टम — SDS-Plus इंटरफ़ेस त्वरति सहायक-उपकरण बदलाव और सुरक्षति बटि पकड़ की सुविधा देता है, जिससे ड्रिलिंग और हथौड़ा-कार्य अधिक कुशल बनते हैं.
- 2.8 J प्रभाव ऊर्जा — यह ठोस प्रहार बल देता है, जिससे कंक्रीट में ड्रिल करना और छेनी के काम कम मेहनत में कए जा सकते हैं.
- 26 ममी कंक्रीट क्षमता — सामान्य फक्सिंग, एंकरिंग और इंसटॉलेशन कार्यों के लिए उपयुक्त, जहाँ भरोसेमंद कंक्रीट ड्रिलिंग प्रदर्शन चाहिए.
- नयित्त्रति संचालन — साइड हैंडल और एर्गोनोमिकि पसिटल-ग्रुपि लेआउट उपयोग के दौरान संतुलन, मार्गदर्शन और आराम बेहतर बनाने में मदद करते हैं.
- सहायक सामान कटि शामिल — ड्रिल बट्स, छेनी, डेपथ गेज, चक एडाप्टर और कैरी केस के साथ दिखाया गया है, ताकि काम के लिए अधिक पूरा सेटअप मिले.

वशिेष वविरण

टूल पर ब्रांडिंग

KSEIBI

शामलि एक्सेसरीज़ दिखाई देती हैं

ड्रिल बट्स, छेनी, डेपथ गेज, साइड हैंडल, चक एडाप्टर, कैरी केस

वेरिएंट के अनुसार वशिेष वविरण

वशिष वविरण	711225
इनपुट वोल्टेज	220-240/50-60Hz
नो-लोड गति	0-1450 rpm.
अधिकतम इम्पैक्ट दर	0-5900 /min
प्रहार बल	2.8 J
कंक्रीट में ड्रिलिंग क्षमता	26 ममी