



KSEIBI KSH 3-26 SDS-Plus റോട്സി ഹാമർ 26mm 800W

SDS-Plus വശതയോടെ കോൺക്രീറ്റ് ഡ്രില്ലിംഗ് ശക്തി

Kseibi · 711225

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- കോൺക്രീറ്റ് ഡ്രില്ലിംഗിനും ചീസലിംഗിനും അനുയോജ്യമായ SDS-Plus റോട്സി ഹാമർ
- ഫലപ്രദമായ ഹാമർ പരവർത്തനത്തിനായി 2.8 J ഇംപാക്ട് ഫോഴ്സ്
- നിയന്ത്രിത ഡ്രില്ലിംഗിനായി 0-1450 rpm നോ-ലോഡ് വശത
- 0-5900 /min പരമാവധി ഇംപാക്ട് നിരക്ക്
- കോൺക്രീറ്റിൽ 26 mm വരെ ഡ്രിൽ ചെയ്യുന്നു
- സഡ് ഹാൻഡിൽ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള ഇരുക്കെ നിയന്ത്രണത്തോടെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- ജോലിയിലെ ഇളവിനായി ബോഡിയിലെ മോഡ് സലക്ടർ
- ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ, ചീസലുകൾ, ഡബ്ബ് ഗ്ലേജ് എന്നിവയോടുകൂടെ ലഭിക്കുന്നു
- ചക്ര അഡാപ്റ്ററും കയറി കസേരയും ഉൾപ്പെടുന്നു
- 220-240V, 50-60Hz പവർ സപ്ലൈയിൽ പരവർത്തിക്കുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- SDS-Plus ബിറ്റ് സിസ്റ്റം — SDS-Plus ഇൻറർഫേസ് വശതയിലുള്ള ആക്സസറി മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉറപ്പ് ബിറ്റ് പിടിത്തവും അനുവദിച്ച കാര്യക്ഷമമായ ഡ്രില്ലിംഗ്, ഹാമർ പരവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
- 2.8 J ഇംപാക്ട് എനർജി — കോൺക്രീറ്റിൽ ഡ്രിൽ ചെയ്യാനും ചീസലിംഗ് ജോലികൾ കുറച്ച പരിശ്രമത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ശക്തമായ അടിയടി ബലം നൽകുന്നു.
- 26 mm കോൺക്രീറ്റ് ശേഷി — വിശ്വസനീയമായ കോൺക്രീറ്റ് ഡ്രില്ലിംഗ് പരക്കടനം ആവശ്യമായ സാധാരണ ഫിക്സിംഗ്, ആൺകറിംഗ്, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യം.
- നിയന്ത്രിത കൈകാര്യം — സഡ് ഹാൻഡിലും എർഗോണിക് പിസ്റ്റൾ-ഗ്രിപ്പ് രൂപകൽപ്പനയും ഉപയോഗത്തിനിടെ സന്തുലിതത്വം, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം, ആശ്വാസം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ആക്സസറി കിറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു — ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ, ചീസലുകൾ, ഡബ്ബ് ഗ്ലേജ്, ചക്ര അഡാപ്റ്റർ, കയറി കസേര എന്നിവയോടുകൂടി കൂടുതൽ സമൃദ്ധമായ പരവർത്തന സെറ്റ് അപ് ആയി കാണിക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്ക്കേഷനുകൾ

ഉപകരണത്തിലെ ബ്രാൻഡിംഗ്

KSEIBI

ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആക്സസറികൾ
കാണുന്നു

ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ, ചീസലുകൾ, ഡ്രൈപ്പ് ഗ്ലേസ്, സഡ്ഡ് ഹാൻഡിൽ,
ചക്ക് അഡാപ്റ്റർ, കയറി കസേ

വേരിയൻറിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ **711225**

ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് 220-240/50-60Hz

നോ-ലോഡ് വേഗത 0-1450 rpm.

പരമാവധി ഇംപാക്ട്
നിരക്ക് 0-5900 /min

ഇംപാക്ട് ബലം 2.8 J

കോൺക്രീറ്റിലെ
ഡ്രിൽലിംഗ് ശേഷി 26 mm