



Kseibi 1600W 30mm ഹെക്സ് ഷാങ്ക് ഉള്ള ഡിമോളിഷൻ ഹാമർ

കഠിന കോൺക്രീറ്റിലൂടെ തുരന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ നിർമ്മിച്ചത്

Kseibi · 711400

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ആവശ്യകതയനുസരിച്ച് ഡിമോളിഷൻ ജോലികൾക്കായി 1600W റേറ്റഡ് ഇൻപുട്ട് പവർ
- കടുത്ത കോൺക്രീറ്റും കല്ല്കൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടിക്കാൻ 30J ഇംപാക്ട് ഊർജ്ജം
- സ്ഥിരമായ ചീസലിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനുള്ളിൽ 1400 ഇംപാക്ടുകൾ
- ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി ആക്സസറി അനുയോജ്യമായ 30mm ഹെക്സ് ഷാങ്ക്
- രണ്ട് ഹാൻഡിൽ കർമ്മീകരണം നിയന്ത്രിത പ്ലാറ്റ്ഫോമിനുള്ളിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- നവീകരണം, ഡിമോളിഷൻ, ഉപരിതല നീക്കം ചെയ്യാൻ എൻറിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം
- ചിതറത്തിൽ കാണുന്ന കുർത്ത ചീസൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
- ചിതറത്തിൽ കാണുന്ന സമതല ചീസൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
- കാണുന്ന സർവീസ് ആക്സസറികളിൽ ബ്രഷുകൾ, കീകൾ, ഓയിൽ ബോർഡിൽ എൻറിവ ഉൾപ്പെടുന്നു
- 220-240V, 50-60Hz പവർ സപ്ലൈയുമായി അനുയോജ്യം

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ഉയർന്ന ഇംപാക്ട് ഔട്ട്പുട്ട് — കഠിനമായ പൊട്ടിക്കൽ, ചീസലിംഗ് ജോലികൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ 1600W റേറ്റഡ് ഇൻപുട്ട് പവറും 30J ഇംപാക്ട് ഊർജ്ജവും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.
- സ്ഥിരമായ ഹാമറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനുള്ളിൽ — കോൺക്രീറ്റിലും കല്ല്കൾക്കിടയിലുള്ള കാര്യക്ഷമമായ വസ്തു നീക്കം ചെയ്യാൻ പിന്തുണയ്ക്കാൻ 1400 ഇംപാക്ടുകളുടെ നിരക്ക് നൽകുന്നു.
- 30mm ഹെക്സ് ഷാങ്ക് — ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി ഡിമോളിഷൻ, ചീസലിംഗ് ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി Hex 30 MM തരം ഷാങ്ക്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ചത്.
- നിയന്ത്രിത കൈകാര്യം — പ്ലാറ്റ്ഫോമിനുള്ളിൽ സമതല ചീസൽ ഉപയോഗത്തിന് മികച്ച ലവെറേജും നിയന്ത്രിതവും നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന മുൻപു സപ്ലൈർട്ട് ഹാൻഡിലും പിന്നിലെ ഗ്ലൈപ്പും ചിതറത്തിൽ കാണിക്കുന്നു.
- പ്രധാന ആക്സസറികളോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നു — കാണുന്ന ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇനങ്ങളിൽ കുർത്ത ചീസൽ, സമതല ചീസൽ, സ്പെയർ ബ്രഷുകൾ, ഹെക്സ് കീകൾ, സ്പാനർ, ഓയിൽ ബോർഡിൽ എൻറിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആക്സസറികൾ കൂർത്ത ചീസൽ, സമതല ചീസൽ, സ്പയർ ബ്ലന്റുകൾ, ഹെക്സ് കീകൾ, സ്പാനർ, ഓയിൽ ബോർട്ടിൽ

വേരിയൻറിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ **711400**

ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് 220-240/50-60Hz

റേറ്റ്ഡ് ഇൻപുട്ട് പവർ 1600 W

ഇംപാക്ട് നിരക്ക് 1400/Min

ഇംപാക്ട് ഊർജം 30J

ഷാഫ്റ്റ് തരം Hex 30 MM