



Kseibi 125mm 1350W ഭിത്തി ചിസൽ

വ്യത്യീയുള്ള മതിൽ ചാനലുകൾക്കായി
ശക്തിയും നിയന്ത്രണവും

Kseibi · 711700

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ആവശ്യകതയനുസരിച്ച് മതിൽ ചിസലിംഗ് ജോലികൾക്കുള്ള 1350W മോട്ടോർ
- ക്ഷമയുള്ള മുറിക്കലിനായി 9000 rpm നോ-ലോഡ് വേഗത
- 125 mm മുറിക്കൽ ഡിസ്കുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്
- അനുയോജ്യമായ ഡിസ്ക് ഘടിപ്പിക്കലിനായി Ø22 mm അർബർ
- സാധാരണ ആക്സസറികളോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന M14 സ്പിൻഡിൽ ത്രഡ്
- നിയന്ത്രിത മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനായി ഇരുക്കെ പിടി കർമ്മീകരണം
- ഇൻഗ്ലൈറ്റ്ഡ് പൊടി ശോഷണ ഔട്ട്ലൈറ്റ് മാലിന്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- സംരക്ഷിതമായ മുറിക്കൽ മേഖല കൂടുതൽ വ്യത്യീയുള്ള പ്ലംബർത്തത്തിന് സഹായിക്കുന്നു
- ഫ്ലാറ്റ് ബ്ലേഡ് മതിലിനൊപ്പം സ്ഥിരതയോടെ സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- കബിൾ, കണ്യൂട്ട്, പൈപ്പ് ചാനൽ മുറിക്കൽക്ക് അനുയോജ്യം

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- 1350W മുറിക്കൽ ശക്തി — ഇലക്ട്രിക്കൽയും ഇൻസുലേഷൻ ജോലികളുമുള്ള മേസേണറിയിൽ ചാനലുകൾ ചിസൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മോട്ടോർ ശക്തി നൽകുന്നു.
- 9000 rpm നോ-ലോഡ് വേഗത — ഉയർന്ന ഭാരമേറിയ വേഗത ഉപകരണത്തിന് കാര്യക്ഷമമായി മുറിക്കാനും കഠിനമായ മതിൽ വസ്തുവിലൂടെ പുരോഗതി നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു.
- 125 mm ഡിസ്ക് ശേഷി — പരമാവധി 125 mm ഡിസ്ക് വ്യാസമുള്ള അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ചതാണ്, സാധാരണ മതിൽ ചിസലിംഗ് പ്ലംബർമാർക്ക് അനുയോജ്യം.
- നിയന്ത്രിതമായ ഇരുക്കെ കൈകാര്യം — മുകളിലെ ഹാൻഡിലും മുന്നിലെ സഹായ ഹാൻഡിലും ഉള്ള കർമ്മീകരണം ഉപയോഗത്തിനിടെ നിയന്ത്രണം, ബാലൻസ്, മാർഗനിർദ്ദേശം എന്റിവ് മെഷീനിലൂടെ സഹായിക്കുന്നു.
- പൊടി ശോഷണ ബന്ധം — ഇൻഗ്ലൈറ്റ്ഡ് ശോഷണ ഔട്ട്ലൈറ്റ് വ്യത്യീയുള്ള ജോലി സ്ഥലം നിലനിർത്താൻ അനുയോജ്യമായ പൊടി നിയന്ത്രണ ഉപകരണങ്ങളോട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

പവർ കോർഡ്	വയർഡ്
പൊടി ശോഷണ പാർട്ട്	ഇൻഗ്രേറ്റ്ഡ്
ഹാൻഡിൽ ക്ലർമീകരണം	മുൻനില സഹായ ഹാൻഡിലോടുകൂടിയ മുകളിലെ ഹാൻഡിൽ
ഗാർഡ്	ഇൻഗ്രേറ്റ്ഡ് മുറിക്കൽ ഗാർഡ്

വരിയറിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	711700
ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്	220-240/50-60Hz
നോ-ലോഡ് വേഗത	9000 rpm.
പരമാവധി ഡിസ്ക് വ്യാസം	125 mm
സവിശേഷത	അർബർ Ø22 mm
സ്പിൻഡിൽ ത്വരയ്ക്ക്	M14