



Kseibi 125 ममी 1350W दीवार चेज़र

साफ़ दीवार चैनलों के लिए शक्ति और नियंत्रण

Kseibi · 711700

मुख्य विशेषताएँ

- कठिन दीवार चेज़िंग कार्यों के लिए 1350W मोटर
- कुशल कटिंग के लिए 9000 rpm नो-लोड गति
- 125 ममी कटिंग डब्ल्यू के लिए डिज़ाइन किया गया
- संगत डब्ल्यू फटिंग के लिए Ø22 ममी आर्बर
- M14 स्पिडिल थ्रेड सामान्य सहायक उपकरणों के लिए उपयुक्त
- नियंत्रित मार्गदर्शन के लिए दो-हाथ पकड़ लेआउट
- एकीकृत धूल नष्टिकरण आउटलेट मलबे को नियंत्रित करने में मदद करता है
- सुरक्षा-युक्त कटिंग ज़ोन साफ़ संचालन में सहायक
- सपाट बेस दीवार के साथ स्थिर गति बिना रखने में मदद करता है
- केबल, कंड्यूट और पाइप चैनल कटिंग के लिए आदर्श

मुख्य विशेषताएँ

- 1350W कटिंग शक्ति — ईट-गारे में वदियुत और इंसुलेशन कार्य के लिए चैनल चेज़ करने हेतु आवश्यक मोटर शक्ति प्रदान करता है।
- 9000 rpm नो-लोड गति — उच्च घूर्णन गति मशीन को कुशलता से काटने और कठिन दीवार सामग्री में प्रगत बिना रखने में मदद करती है।
- 125 ममी डब्ल्यू क्षमता — अधिकतम 125 ममी डब्ल्यू व्यास के अनुसार बनाया गया, जो सामान्य वॉल-चेज़िंग अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
- नियंत्रित दो-हाथ संचालन — दिखाया गया ऊपरी हैंडल और आगे के सहायक हैंडल का लेआउट उपयोग के दौरान नियंत्रण, संतुलन और मार्गदर्शन बेहतर करने में मदद करता है।
- धूल नष्टिकरण कनेक्शन — एकीकृत नष्टिकरण आउटलेट साफ़ कार्यक्षेत्र के लिए उपयुक्त धूल प्रबंधन उपकरण से कनेक्शन की अनुमति देता है।

वशिष्ट विवरण

पावर कॉर्ड	तारयुक्त
धूल नष्टिकरण पोर्ट	एकीकृत
हैंडल वन्यास	सामने सहायक हैंडल के साथ ऊपरी हैंडल
गार्ड	एकीकृत कटिंग गार्ड

वेरिएंट के अनुसार विशेष विवरण

विशेष विवरण	711700
इनपुट वोल्टेज	220-240/50-60Hz
बना-लोड गति	9000 rpm.
अधिकतम डिस्क व्यास	125 ममी
विशिष्टता	आर्बर Ø22 ममी
स्पिडिल थ्रेड	M14