



Kseibi 110mm മാർബിൾ കട്ടർ 1250W

ടൈലും മാർബിൾ മുറിക്കലിനായി സൺകൂചിത ശക്തി

Kseibi · 711800

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ആവശ്യകതയേറിയ ടൈൽ, മാർബിൾ മുറിക്കലിനായി 1250W മോട്ടോർ
- സൺകൂചിതവും കൃത്യതയുള്ളതുമായ ജോലിക്കായി 110mm പരമാവധി ഡിസ്ക് വ്യാസം
- വശത്തിലുള്ള മുറിക്കൽ പ്ലേറ്റ് തന്മൂലമായി 13800 rpm നോ-ലോഡ് വശം
- ശരിയായ ബ്ലേഡ് ഫിറ്റ്മെന്റിനായി Ø20 mm ആർബർ
- ടോപ്പ് ഹാൻഡിൽ ഡിസൈൻ നിയന്ത്രിത പ്ലേറ്റ് തന്മൂലം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- ഫ്ലാറ്റ് ബ്ലേഡ് പ്ലേറ്റ് നോ-ലോഡ്, സ്ഥിരമായ മുറിക്കൽ നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- സെറ്റിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഗാർഡുള്ള ബ്ലേഡ് ക്ലിപ്തമാണ്
- സൺകൂചിതമായ ബോഡി ഫിറ്റ്മെന്റ്, ട്രിഗ്ഗർ, പുതുക്കൽ ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യം
- മാർബിൾ, ടൈൽ, സമാനമായ കട്ടുപ്പമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്റിവയ്ക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്
- സ്റ്റാൻഡേർഡ് പവർ സപ്ലൈ ഉപയോഗത്തിനായി 220-240V, 50-60Hz ഇൻപുട്ട്

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- 1250W മോട്ടോർ ഔട്ട്പുട്ട് — മാർബിൾ, ടൈൽ, മറ്റ് കട്ടുപ്പമുള്ള ഫിനിഷിംഗ് വസ്തുക്കൾ എന്റിവയിലെ മുറിക്കൽ ജോലികൾക്ക് ആവശ്യമായ ശക്തി നൽകുന്നു.
- ഉയർന്ന നോ-ലോഡ് വശം — 13800 rpm എന്ന നോ-ലോഡ് വശത്തോടെ, വശത്തേയ്ക്കുള്ള കാര്യക്ഷമമായ മുറിക്കൽ പ്ലേറ്റ് തന്മൂലമായി കട്ടർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
- 110mm ബ്ലേഡ് ശേഷി — 110mm പരമാവധി ഡിസ്ക് വ്യാസം സൺകൂചിതവും കൃത്യവുമായ മുറിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.
- നിയന്ത്രിത കൈകാര്യം — ചിതറത്തിൽ കാണുന്ന ടോപ്പ് ഹാൻഡിൽ ക്ലിപ്തമാണ് പിടി, ആശ്വാസം, ദിശാനിർദ്ദേശ നിയന്ത്രണം എന്റിവ മെഷീൻ സഹായിക്കുന്നു.
- സ്ഥിരമായ മുറിക്കൽ പിന്തുണ — ഫ്ലാറ്റ് ബ്ലേഡ് പ്ലേറ്റ് ഗ്ലൈഡ് മുറിക്കൽ ക്ലിപ്തമാണ് ജോലിയിൽ ഉപയോഗം കൂടുതൽ സ്ഥിരമായോടേ നീങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്ക്കേഷനുകൾ

ബ്ലഡ് ഗാർഡിലെ ബ്രാൻഡിംഗ് KSEIBI

വരിയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	711800
ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്	220-240/50-60Hz
ഇൻപുട്ട്	1250 W
നിഷ്കരിയ വഗത	13800 rpm.
പരമാവധി ഡിസ്ക് വ്യാസം	110 mm
സവിശേഷത	ആർബർ Ø20 mm