



Kseibi KGS 600-6 L 600W

डाई ग्राइंडर

बारीक ग्राइंडिंग के लिए शक्ति और नियंत्रण

Kseibi · 712205

मुख्य विशेषताएँ

- नरितर तारयुक्त प्रदर्शन के लिए 600W मोटर
- 3000 से 26000 rpm तक परिवर्तनीय नो-लोड गति
- 3 mm और 6 mm कोलेट के साथ संगत
- पतला सीधा-बॉडी डिज़ाइन सटीक नियंत्रण में मदद करता है
- ग्राइंडिंग, डीब्रिंग और आकार देने के लिए उपयुक्त
- वसित आगे का हिस्सा तंग क्षेत्रों तक पहुँचने में मदद करता है
- वेंटिलेशन वाला आवरण उपयोग के दौरान वायु प्रवाह को समर्थन देता है
- फ़ैब्रिकेशन, रखरखाव और फिनिशिंग के लिए आदर्श
- 220-240V, 50-60Hz पावर सप्लाई पर चलता है
- सहायक उपकरण बदलने के लिए स्पैनर शामिल है

मुख्य विशेषताएँ

- 600W तारयुक्त शक्ति — बैटरी डाउनटाइम के बिना बार-बार होने वाले ग्राइंडिंग और फिनिशिंग कार्यों के लिए स्थिर वदियुत प्रदर्शन देता है।
- वसित गति सीमा — 3000 से 26000 rpm तक की नो-लोड गति उपकरण को अलग-अलग सामग्री और सामग्री हटाने के स्तरों के अनुसार ढालने में मदद करती है।
- दोहरी कोलेट संगतता — अलग-अलग सहायक उपकरणों और वर्कशॉप सेटअप के साथ लचीलापन देने के लिए 3 mm और 6 mm कोलेट स्वीकार करता है।
- सीधा ग्राइंडर स्वरूप — पतला इनलाइन बॉडी और वसितारति नाक वसित काम और संकरी जगहों तक पहुँच के लिए नियंत्रण बेहतर करने में मदद करते हैं।
- वर्कशॉप-तैयार सेटअप — 220-240V, 50-60Hz पावर के लिए डिज़ाइन किया गया है और सरल सहायक उपकरण बदलने के लिए स्पैनर के साथ दिखाया गया है।

वैशिष्ट्य विवरण

शामल है	2 स्पैनर
हाउसिंग का रंग	काला और ग्रे
स्वचि का रंग	नारंगी

वेरिएंट के अनुसार विशेष विवरण

विशेष विवरण	712205
इनपुट वोल्टेज	220-240/50-60Hz
इनपुट	600 W
नो-लोड गति	3000-26000 rpm.
कोलेट व्यास	3 MM / 6 MM