



## KSEIBI GCO 260 കട്ട്-ഓഫ് മഷീൻ 355mm 2600W

വശേത്തിലും നിയന്ത്രിതമായും  
ലോഹമുറിക്ക്കായി നിർമ്മിച്ചത്

Kseibi · 712700

### പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ആവശ്യകതയേറിയ മുറിക്ക്കൽ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി 2600W മോട്ടോർ
- കാര്യക്ഷമമായ മുറിക്ക്കൽ പ്ലേറ്റ് 4200rpm നോ-ലോഡ് വശേ
- 355mm വര വ്യാസമുള്ള ഡിസ്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു
- 25.4mm ആർബർ നിശ്ചയിച്ച വീൽ ഫിറ്റ്‌റിംഗുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു
- ഇൻറർലോക്ക് സ്ക്രൂ വൈസ് വർക്ക്പീസിനെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- വലിയ ഗാർഡ് പ്ലേറ്റ് തന്നെ കട്ടിംഗ് വീൽ മുടുന്നു
- സ്ഥിരതയുള്ള ലോഹ ബേസ് ബ്ലൈന്റ്-ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- ക്ലൈംപിംഗ് ഉയർത്താനും വീണ്ടും സ്ഥാനമാറ്റാനും സഹായിക്കുന്നു
- ലോഹ ദണ്ഡുകൾ, പ്ലൈംഗുകൾ, വിഭാഗങ്ങൾ എന്ററിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം
- ആവർത്തിച്ചുള്ള കട്ട്-ഓഫ് ജോലികൾക്കായി ലളിതവും പ്ലേയ്ക്കുമായ സജ്ജീകരണം

### പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള 2600W മോട്ടോർ — വർക്ക്ഷോപ്പിലും സെറ്റ് പരിസരങ്ങളിലും ലോഹ വസ്തുക്കളിൽ സ്ഥിരമായി കട്ട്-ഓഫ് ജോലികൾക്കായി ആവശ്യമായ ഇൻപുട്ട് ശക്തി നൽകുന്നു.
- 4200rpm നോ-ലോഡ് വശേ — കാര്യക്ഷമമായ മുറിക്ക്കൽ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗത്തിനിടയിലേ പ്ലേയ്ക്കുമായ അനുഭവത്തിനുമായി വശേത്തിലുള്ള വീൽ ഭ്രമണം നൽകുന്നു.
- 355mm ഡിസ്ക് ശേഷി — പരമാവധി 355mm ഡിസ്ക് വ്യാസം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, അതുവഴി ഗണ്യമായ മുറിക്ക്കൽ ജോലികൾക്ക് ആവശ്യമായ വലുപ്പം ഈ മഷീൻ ലഭിക്കുന്നു.
- ഇൻറർലോക്ക് വർക്ക്പീസ് വൈസ് — ദൃഢമാകുന്ന സ്ക്രൂ ക്ലാമ്പും ഫെൻസ് അസംബ്ലിയും കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള, കൂടുതൽ നിയന്ത്രിതമായ മുറിക്ക്കലുകൾക്കായി വസ്തു സ്ഥിതിയിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ഗാർഡ് ചയ്ത്, ബ്ലൈന്റ്-തയ്യാറായ രൂപകൽപ്പന — വലിയ വീൽ ഗാർഡ്, സ്റ്റാർക്ക് ഡിഫ്ലൈറ്റ്, സ്ഥിരതയുള്ള ബേസ് എന്ററിവ പ്ലേയ്ക്ക കട്ട്-ഓഫ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കായി ഈ ഫോർമാറ്റിനെ പ്ലേയ്ക്കമാക്കുന്നു.

### സ്പെസിഫിക്ക്കേഷനുകൾ

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| ഗാർഡിലെ ബ്രാൻഡിംഗ്           | KSEIBI            |
| ദൃശ്യമാകുന്ന വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് | സ്ക്രൂ വൈസ്       |
| മൗണ്ടിംഗ് ഫോർമാറ്റ്          | ബഞ്ച്-ടോപ്പ് ബേസ് |

വരിയറിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ        | 712700          |
| ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്    | 220-240/50-60Hz |
| ഇൻപുട്ട്              | 2600 W          |
| നോ-ലോഡ് വേഗത          | 4200 rpm.       |
| പരമാവധി ഡിസ്ക് വ്യാസം | 355 mm          |
| സവിശേഷത               | ആർബർ Ø25.4 mm   |