



KSEIBI 260W 1/4 ഷീറ്റ് സാൻഡർ

മൃദുവായ ഫിനിഷുകൾക്കായി നിയന്ത്രിത സാൻഡിംഗ്

Kseibi • 712800

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- വിശ്വസനീയമായ ദിനംപ്രതി സാൻഡിംഗിനുള്ള 260W മോട്ടോർ
- വശത്തിലുള്ള ഫിനിഷിംഗിനായി മിനിറ്റിൽ 13,000 സാൻഡിംഗ് ചലനങ്ങൾ
- 110 x 100 mm സാൻഡിംഗ് ഉപരിതലം ഫ്ലാറ്റ്-ഫ്രീയുള്ള ജോലിക്ക് അനുയോജ്യം
- 1.6 mm ഓർബിറ്റ് മൃദുവും സമവുമായ ഫലങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- സൗകര്യപരമായ അബ്രേസീവ് മാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് 1/4 ഷീറ്റ് ഫോർമാറ്റ്
- ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പാഡ് കോണുകളിലും നേരിയ അരികുകളിലും എളുപ്പത്തിൽ എത്തുന്നു
- നിയന്ത്രിത കൈകാര്യം ചെയ്യലിനുള്ള കമ്പാക്ട് പാം-സ്റ്റ്റെൽ ബോഡി
- ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടക്ക് മാലിന്യം ശേഖരിക്കാൻ ഡസ്റ്റ് ബാഗ് സഹായിക്കുന്നു
- ക്ലാമ്പ് സിസ്റ്റം സാൻഡിംഗ് ഷീറ്റുകൾ ഉറപ്പിച്ച് നിലനിർത്തുന്നു
- മരം, ഫിലിം, പെയിന്റ് തയ്യാറാക്കുവാൻ, റിഫിനിഷിംഗ് എന്റിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- 260W കോർഡ്ഡ് പരക്കടം — വർക്കിംഗ് പേപ്പർ, വീട് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ്സൈറ്റ് എന്റിവിടങ്ങളിലെ സാധാരണ തയ്യാറാക്കുവാൻ, ഫിനിഷിംഗ് ജോലികളിൽ സ്ഥിരതയുള്ള സാൻഡിംഗിനായി പവർ നൽകുന്നു.
- വശത്തിലുള്ള സാൻഡിംഗ് പ്ലേറ്റ് — മിനിറ്റിൽ 13,000 സാൻഡിംഗ് ചലനങ്ങളോടെ, നിയന്ത്രിത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഉപരിതലങ്ങളിൽ വശത്തിൽ പ്ലേറ്റ് നൽകുന്നു.
- 1/4 ഷീറ്റ് സാൻഡിംഗ് ഫോർമാറ്റ് — 1/4 ഷീറ്റ് അബ്രേസീവുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിനാൽ സാധാരണ സാൻഡിംഗ്, ഫിനിഷിംഗ് ജോലികൾക്ക് ഇത് പര്യാപ്തമാണ്.
- കൃത്യമായ പ്ലേറ്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ബേസ് — ചതുരാകൃതിയിലുള്ള സാൻഡിംഗ് പാഡ് കോണുകളിലും അരികുകളിലും ഫ്ലാറ്റ് പാനലുകളിലുമെല്ലാം കൃത്യതയോടെ പ്ലേറ്റ് നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ഡസ്റ്റ് ബാഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് — പിൻഭാഗത്ത് ഘടിപ്പിച്ച ഡസ്റ്റ് ബാഗ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സാൻഡിംഗ് പൊടി ശേഖരിച്ച് കൂടുതൽ ശുചിത്വമുള്ള പ്ലേറ്റ് നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

പൊടി പുറത്തടയ്ക്കൽ	ഡസ്റ്റ് ബാഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
പേപ്പർ ഘടിപ്പിക്കൽ	ക്ലാമ്പ് സിസ്റ്റം
സാൻഡിംഗ് ഷീറ്റ് ചുളികൾ	മുൻകൂട്ടി ചുളികൾ ചയ്ത ഷീറ്റുകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

വരെയന്നിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ **712800**

ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് 220-240/50-60Hz

സാൻഡിംഗ്
ചലനങ്ങൾ 13000 /min

സാൻഡിംഗ് ഉപരിതലം 110 x 100 mm

സാൻഡിംഗ് ഓർബിറ്റ്
Ø 1.6 mm