

صنفرة تشطيب Kseibi 240 واط لورقة 1/3

تشطيب ناعم مع صنفرة مسطحة متحكم بها

Kseibi · 712805



أبرز المميزات

- صنفرة تشطيب سلكية بقدرة 240 واط لطاقة ثابتة في الورشة
- تصميم ورقة 1/3 يناسب أوراق الصنفرة الشائعة بمقاس 93 × 230 مم
- سطح صنفرة بمقاس 90 × 187 مم يغطي المساحات المستوية بكفاءة
- حركة صنفرة في الدقيقة لتشطيب متعدد الاستخدامات
- تساعد القاعدة المستطيلة على الصنفرة على الحواف وفي الزوايا
- يساعد صندوق الغبار المدمج على جمع بقايا الصنفرة أثناء العمل
- قبضة علوية كبيرة تدعم تحكما ثابتا بيد واحدة أو بكلتا اليدين
- مناسب للأثاث والزخارف والأبواب والألواح وتجهيز الطلاء
- تشغيل 220-240 فولت، 50-60 هرتز للاستخدام اليومي في الموقع أو الورشة
- حركة صنفرة بقطر 2 مم تدعم تشطيب سطح ناعم

الميزات الرئيسية

- تنسيق الصنفرة لورقة 1/3 – يستخدم أوراق صنفرة بمقاس 93 × 230 مم ضمن مقاس عملي لورقة 1/3 سهل التوفير وسهل التبديل.
- حركة تشطيب متحكم بها – تعد حركة الصنفرة بقطر 2 مم مناسبة للتجهيز الدقيق للأسطح، ما يساعدك على تنعيم الخشب والمعجون والأسطح المطلية بتحكم جيد.
- نطاق سرعة صنفرة قابل للتعديل – مع 14000-26000 حركة صنفرة في الدقيقة، يمكنه التعامل مع الإزالة الخفيفة للمادة وكذلك تمريرات التشطيب النهائية.
- قاعدة مستطيلة مسطحة – سطح الصنفرة بمقاس 90 × 187 مم مناسب جدا للمساحات المستوية الواسعة والحواف المستقيمة والإطارات والعمل القريب من الزوايا.
- تجميع غبار مدمج – يساعد صندوق الغبار المثبت في الخلف على التقاط غبار الصنفرة عند الأداة لبيئة عمل أنظف ورؤية أوضح للسطح.

المواصفات

KSEIBI

العلامة على الهيكل

صندوق غبار خلفي مدمج

تجميع الغبار

المواصفات حسب الإصدار

712805

المواصفة

220-240/50-60Hz

جهد الإدخال

min/ 14000-26000

حركات الصنفرة

x 187 mm 90

سطح الصنفرة

x 230 mm 93

مقاس ورقة الصنفرة

mm 2

قطر حركة الصنفرة