



Kseibi 240W 1/3 शीट फनिशिगि सैंडर

नयित्त्रति समतल सैंडगि के साथ चकिनी फनिशिगि

Kseibi · 712805

मुख्य वशिषताएँ

- संगत कार्यशाला शक्ति के लिए 240W कॉर्ड वाला फनिशिगि सैंडर
- 1/3 शीट डज़ाइन सामान्य 93 x 230 mm सैंडगि शीट्स के लिए उपयुक्त
- 90 x 187 mm सैंडगि सतह सपाट क्षेत्रों को कुशलता से कवर करती है
- विविध फनिशिगि के लिए प्रतिमिनट 14000-26000 सैंडगि गतियाँ
- 2 mm सैंडगि ऑर्बिट चकिनी सतह फनिशि का समर्थन करती है
- आयताकार बेस कनारों और कोनों के साथ सैंड करने में मदद करता है
- एकीकृत धूल बॉक्स काम करते समय सैंडगि मलबा इकट्ठा करने में मदद करता है
- बड़ा ऊपरी ग्रिप एक या दो हाथों से स्थिर नयित्त्रण का समर्थन करता है
- फर्नीचर, ट्रिम, दरवाज़ों, पैनलों और पेंट तैयारी के लिए उपयुक्त
- दैनिक साइट या कार्यशाला उपयोग के लिए 220-240V, 50-60Hz संचालन

मुख्य वशिषताएँ

- 1/3 शीट सैंडगि फॉर्मेट — 93 x 230 mm सैंडगि शीट्स का उपयोग एक व्यावहारिक 1/3 शीट आकार में करता है, जो आसानी से मलि जाती है और बदलना सरल है।
- नयित्त्रति फनिशिगि क्रिया — 2 mm सैंडगि ऑर्बिट बारीक सतह तैयारी के लिए उपयुक्त है, जिससे आप लकड़ी, फलिर और कोटेड सतहों को अच्छी नयित्त्रण क्षमता के साथ चकिना कर सकते हैं।
- समायोज्य सैंडगि गति सीमा — 14000-26000 सैंडगि गतियों प्रतिमिनट के साथ, यह हल्की सामग्री हटाने के साथ-साथ अंतिम फनिशिगि पास भी संभाल सकता है।
- समतल आयताकार बेस — 90 x 187 mm सैंडगि सतह चौड़े सपाट क्षेत्रों, सीधी कनारियों, फ्रेम और कोने के पास के काम के लिए उपयुक्त है।
- एकीकृत धूल संग्रहण — पीछे लगा धूल बॉक्स टूल पर ही सैंडगि धूल को पकड़ने में मदद करता है, जिससे कार्यक्षेत्र अधिक साफ और सतह अधिक स्पष्ट दिखती है।

वशिष वविरण

हाउसगि पर ब्रांडगि

KSEIBI

धूल संग्रहण

एकीकृत पीछे धूल बॉक्स

वेरिएंट के अनुसार विशेष विवरण

विशेष विवरण	712805
इनपुट वोल्टेज	220-240/50-60Hz
सैंडिंग गतियाँ	14000-26000 /मिनट
सैंडिंग सतह	90 x 187 mm
सैंडिंग शीट आकार	93 x 230 mm
सैंडिंग ऑर्बिट Ø	2 mm