



Kseibi KEX 30-125 V 125 ममी रैंडम ऑर्बिट सैंडर 300W

नयितरति वेरिबल स्पीड के साथ चकिनी फनिशिगि

Kseibi · 712900

मुख्य वशिषताएँ

- 125 ममी सैंडिंग डिस्क सामान्य फनिशिगि कार्यों के लिए उपयुक्त है
- 6000 से 13000 /मिनट तक वेरिबल नो-लोड स्पीड
- 2.7 ममी सैंडिंग ऑर्बिट कट और फनिशि के बीच संतुलन बनाता है
- रैंडम ऑर्बिट क्रिया समान परणाम देने में मदद करती है
- नयितरति हैडलिंग के लिए कॉम्पैक्ट पाम-ग्रिपि बॉडी
- पीछे लगा डस्ट बैग सैंडिंग धूल इकट्ठा करने में मदद करता है
- लगातार वर्कशॉप उपयोग के लिए कॉर्डेड डज़ाइन
- लकड़ी, पेट, फलिर और तैयारी कार्य के लिए उपयुक्त
- समूदगि, तैयारी और सतह फनिशिगि के लिए अच्छा
- मानक मेन उपयोग के लिए 220-240/50-60Hz इनपुट

मुख्य वशिषताएँ

- वेरिबल स्पीड नयितरण — सामग्री और आवश्यक फनिशि के अनुसार सैंडिंग तीव्रता को बेहतर मलाने के लिए नो-लोड स्पीड को 6000 से 13000 /मिनट तक समायोजित करें।
- 125 ममी सैंडिंग प्रारूप — 125 ममी सैंडिंग डिस्क आकार सामान्य लकड़ी के काम, सजावट और मरम्मत अनुप्रयोगों के लिए एक बहुमुखी विकल्प है।
- 2.7 ममी ऑर्बिट क्रिया — 2.7 ममी सैंडिंग ऑर्बिट कुशल सामग्री हटाने को फनिशिगि के लिए तैयार अधिक चकिनी सतह के साथ जोड़ने में मदद करता है।
- इंटीग्रेटेड धूल संग्रह बैग — छवि में दिखाया गया पीछे लगा डस्ट बैग, सैंडिंग के दौरान मलबा पकड़ने में मदद करता है, जिससे कार्यस्थल अधिक साफ और स्पष्ट रहता है।
- कॉम्पैक्ट एर्गोनॉमिक बॉडी — पाम-स्टाइल हाउसिंग को आरामदायक नयितरण के लिए डज़ाइन किया गया है, जिससे सपाट क्षेत्रों और कनारों पर उपकरण को चलाना आसान हो जाता है।

वशिष वविरण

धूल संग्रह

डस्ट बैग शामिल

पावर सप्लाय

कॉर्डेड

वेरिएंट के अनुसार वशिष वविरण

वर्णन	712900
इनपुट वोल्टेज	220-240/50-60Hz
नो-लोड गति	6000-13000 /मिनट
सैडिंग डिस्क Ø	125 ममी
सैडिंग ऑर्बिट Ø	2.7 ममी