



Kseibi KEX 30-125 V 125 mm റാൻഡം ഓർബിറ്റ് സാൻഡർ 300W

നിയന്ത്രിത വ്യത്യാസപ്പെടുത്താവുന്ന വേഗതയോടെ മൃദുവായ ഫിനിഷിംഗ്

Kseibi · 712900

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- 125 mm സാൻഡിംഗ് ഡിസ്ക് സാധാരണ ഫിനിഷിംഗ് ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യം
- 6000 മുതൽ 13000 /min വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താവുന്ന ലോഡ് ഇല്ലാത്ത വേഗത
- 2.7 mm സാൻഡിംഗ് ഓർബിറ്റ് കട്ട്-ഉം ഫിനിഷ്-ഉം തമ്മിൽ സമതുലിതത്വം നൽകുന്നു
- റാൻഡം ഓർബിറ്റ് പരവർത്തനം തുല്യമായ ഫലങ്ങൾ നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു
- നിയന്ത്രിത കൈകാര്യം ചെയ്യലിനുള്ള സങ്കുചിത പാം-ഗ്വിഡ് ബോഡി
- പിൻഭാഗത്ത് ഡസ്റ്റ് ബാഗ് സാൻഡിംഗ് പൊടി ശേഖരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- തുടർച്ചയായ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉപയോഗത്തിനായി കോർഡുള്ള രൂപകൽപ്പന
- മരം, പെയിന്റ്, ഫിലർ, തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യം
- മൃദുവാക്കൽ, തയ്യാറാക്കൽ, ഉപരിതല ഫിനിഷിംഗ് എണ്ണിവയ്ക്ക് നല്ലത്
- സ്റ്റെൻഡേർഡ് മെയിൻസ് ഉപയോഗത്തിനായി 220-240/50-60Hz ഇൻപുട്ട്

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- വ്യത്യാസപ്പെടുത്താവുന്ന വേഗ നിയന്ത്രണം — മെറ്റീരിയലിനും ആവശ്യമായ ഫിനിഷിനും സാൻഡിംഗ് തീവ്രത മികച്ച രീതിയിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ 6000 മുതൽ 13000 /min വരെ ലോഡ് ഇല്ലാത്ത വേഗത ക്രമീകരിക്കാം.
- 125 mm സാൻഡിംഗ് ഫോർമാറ്റ് — 125 mm സാൻഡിംഗ് ഡിസ്ക് വലുപ്പം പൊതുവായ വുഡ്വർക്കിംഗ്, അലണ്ടകാരം, റിപ്പയർ പരയോഗങ്ങൾ എണ്ണിവയ്ക്ക് വൈവിധ്യമാർന്നൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.
- 2.7 mm ഓർബിറ്റ് പരവർത്തനം — 2.7 mm സാൻഡിംഗ് ഓർബിറ്റ് കാര്യക്ഷമമായ മെറ്റീരിയൽ നീക്കം ചെയ്യലും ഫിനിഷിംഗിന് തയ്യാറായ മൃദുവായ ഉപരിതലവും സംയോജിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- സംയോജിത പൊടി ശേഖരണ ബാഗ് — ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പിൻഭാഗത്ത് ഘടിപ്പിച്ച ഡസ്റ്റ് ബാഗ് സാൻഡിംഗിനിടെ മാലിന്യം പിടികൂടാൻ സഹായിക്കുകയും കൂടുതൽ ശുചിയായ, വ്യക്തമായ ജോലിസ്ഥലം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
- സങ്കുചിതമായ എർഗണോമിക് ബോഡി — പാം-ഗ്വിഡ് ഹൗസിംഗ് സൗകര്യപരമായ നിയന്ത്രണത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്, സമതല പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെയും അറ്റാച്ച്മെന്റുകളിലൂടെയും സുഗമമായി നയിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഡസ്റ്റ് ശേഖരണം	ഡസ്റ്റ് ബാഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
വെയ്ക്കുതി വിതരണം	കോർഡുള്ളത്

വരിയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	712900
ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്	220-240/50-60Hz
നിഷ്കരിയ വശേത	6000-13000 /min
സാൻഡിംഗ് ഡിസ്ക് Ø	125 mm
സാൻഡിംഗ് ഓർബിറ്റ് Ø	2.7 mm