



Kseibi 200W डटिल सैंडर

कोनों, कनारों और बारीक काम के लिए बनाया गया

Kseibi · 713000

मुख्य विशेषताएँ

- नयित्त्रति सतह तैयारी के लिए 200W डटिल सैंडर
- व्यावहारिक कवरेज के लिए 140 x 80 ममी सैंडिंग सतह
- प्रतिमिनट 15,000 सैंडिंग मूवमेंट्स
- समान फनिशिंग क्रिया के लिए 1.6 ममी सैंडिंग ऑर्बिट
- नुकीले पैड का आकार कोनों और कनारों तक पहुँचने में मदद करता है
- कॉम्पैक्ट बॉडी एक हाथ से आसान नयित्त्रण में मदद करती है
- पीछे लगा धूल बैग सैंडिंग मलबा इकट्ठा करने में मदद करता है
- लकड़ी, पेट तैयारी और फलिर को चकिना करने के लिए उपयुक्त
- फर्नीचर, ट्रमि, फ्रेम और छोटे पैनलों के लिए आदर्श
- 220-240V, 50-60Hz मेन-चालति संचालन

मुख्य विशेषताएँ

- डटिल-केंद्रति सैंडिंग आकार — नुकीला सैंडिंग पैड कोनों, कनारों और संकरी जगहों के लिए उपयुक्त है, जहाँ चौड़े सैंडर को नयित्त्रति करना कठिन होता है।
- समान सैंडिंग क्रिया — प्रतिमिनट 15,000 सैंडिंग मूवमेंट्स के साथ, यह टूल कुशल सामग्री हटाने और सतह तैयारी में मदद करने के लिए बनाया गया है।
- नयित्त्रति फनिशिंग — 1.6 ममी सैंडिंग ऑर्बिट अधिक सटीक काम के लिए सैंडिंग प्रदर्शन और आसान हैडलिंग के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है।
- उपयोगी कार्यक्षेत्र — 140 x 80 ममी की सैंडिंग सतह ट्रमि, फर्नीचर के हिस्सों और सामान्य डटिल सैंडिंग कार्यों के लिए व्यावहारिक आकार देती है।
- एकीकृत धूल संग्रह बैग — लगा हुआ पीछे का धूल बैग उपयोग के दौरान सैंडिंग धूल पकड़ने में मदद करता है, जिससे कार्यक्षेत्र साफ रहता है और सफाई आसान होती है।

वर्षिष ववरिण

धूल संग्रह

धूल बैग

स्वचि का प्रकर

ऊपरी हिस्से में लगा ऑन/ऑफ स्वचि

वेरिएंट के अनुसार वर्षिष ववरिण

वर्णन	713000
इनपुट वोल्टेज	220-240/50-60Hz
सैडिंग गति	15000 /मिनट
सैडिंग सतह	140 x 80 ममी
सैडिंग ऑर्बिट Ø	1.6 ममी