



Kseibi 200W ഡീർറയിൽ സാൻഡർ

കോണുകൾ, അരികുകൾ, വിശദമായ ജോലികൾ എന്ന് നിവയ്ക്കുകായി നിർമ്മിച്ചത്

Kseibi · 713000

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- നിയന്ത്രിത ഉപരിതല തയ്യാറാക്കുപിന്നുള്ള 200W ഡീർറയിൽ സാൻഡർ
- പരായോഗിക കവരജിനായി 140 x 80 mm സാൻഡിംഗ് ഉപരിതലം
- മിനിറ്റിൽ 15,000 സാൻഡിംഗ് ചലനങ്ങൾ
- സ്ഥിരമായ ഫിനിഷിംഗ് പ്ലേറ്റ് തന്നെ 1.6 mm സാൻഡിംഗ് ഓർബിറ്റ്
- മുർച്ഛയുള്ള പാഡ് ആകൃതി കോണുകളും അരികുകളും എന്താൻ സഹായിക്കുന്നു
- കോമ്പാക്റ്റ് ബോഡി കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ള ഒറ്റക്കെ നിയന്ത്രിക്കൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- പിന്നിലെ ഡസ്റ്റ് ബാഗ് സാൻഡിംഗ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- മരം, പെയിന്റ് തയ്യാറാക്കൽ, ഫിലിംഗ് മുദ്രവാക്കൽ എന്ന് നിവയ്ക്കുക അനുയോജ്യം
- ഫർണിച്ചർ, ടേബിൾ, ഫ്ലെയിമുകൾ, ചെറുപാനലുകൾ എന്ന് നിവയ്ക്കുകായി മികച്ചത്
- 220-240V, 50-60Hz മെയിൻസ്-പവർഡ് പ്ലേറ്റ് തന്നെ

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- വിശദാംശങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താൻ സാൻഡിംഗ് ആകൃതി — മുർച്ഛയുള്ള സാൻഡിംഗ് പാഡ്, വീതിയറിയ സാൻഡറുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോണുകൾ, അരികുകൾ, ഇടുങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് നിവയ്ക്കുക അനുയോജ്യമാണ്.
- സ്ഥിരതയുള്ള സാൻഡിംഗ് പ്ലേറ്റ് തന്നെ — മിനിറ്റിൽ 15,000 സാൻഡിംഗ് ചലനങ്ങളോടെ, കാര്യക്ഷമമായ മെറ്റീരിയൽ നീക്കം ചെയ്യലിനും ഉപരിതല തയ്യാറാക്കുപിന്നും പിന്തുണ നൽകാൻ ഈ ഉപകരണം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
- നിയന്ത്രിത ഫിനിഷിംഗ് — 1.6 mm സാൻഡിംഗ് ഓർബിറ്റ് കൂടുതൽ കൃത്യമായ ജോലികൾക്കായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള സാൻഡിംഗ് പ്ലേറ്റ് തന്നെ സമതുലിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ഉപയോഗപ്രദമായ പ്ലേറ്റ് തന്നെ വിസ്തീർണ്ണം — 140 x 80 mm സാൻഡിംഗ് ഉപരിതലം ടേബിൾ, ഫർണിച്ചർ ഭാഗങ്ങൾ, പൊതുവായ വിശദമായ സാൻഡിംഗ് ജോലികൾ എന്ന് നിവയ്ക്കുകായി പരായോഗിക വലുപ്പം നൽകുന്നു.

- ഇൻഗ്ലൈറ്റ് ഡസ്റ്റ് ശേഖരണ ബാഗ് — ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പിൻ ഡസ്റ്റ് ബാഗ് ഉപയോഗത്തിനിടെ സാൻഡിംഗ് പൊടി പിടികൂടാൻ സഹായിക്കുന്നു; അതോടൊപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്ടിക്ളുകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തിയാകുകയും ശുചീകരണം എളുപ്പമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഡസ്റ്റ് ശേഖരണം

ഡസ്റ്റ് ബാഗ്

സ്പിന്റർ തരം

മുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഓൺ/ഓഫ് സ്പിന്റർ

വേരിയൻറിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ **713000**

ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് 220-240/50-60Hz

സാൻഡിംഗ്
ചലനങ്ങൾ 15000 /min

സാൻഡിംഗ് ഉപരിതലം 140 x 80 mm

സാൻഡിംഗ് ഓർബിറ്റ്
Ø 1.6 mm