



Kseibi 1800W परविर्तनीय गतिप्लंज राउटर

सटीक राउटिंग के लिए शक्ति और नियंत्रण

Kseibi • 713425

मुख्य विशेषताएँ

- कठिन राउटिंग कार्यों के लिए 1800W इनपुट
- 12000-23000 rpm की परविर्तनीय नो-लोड गति
- गहरे कटों के लिए 50 ममी अधिकतम प्लंज स्ट्रोक
- 6, 6.35, 8, 12 और 12.7 ममी कोलेट्स के साथ संगत
- नियंत्रित प्रवेश कट के लिए प्लंज राउटर डज़ाइन
- दोनों तरफ के हैंडल स्थिर दो-हाथ उपयोग में मदद करते हैं
- पारदर्शी गार्ड कटर की दृश्यता बनाए रखने में मदद करता है
- कनारा काम, गूरुव, प्रोफाइल और जॉइनरी के लिए उपयुक्त
- लगातार शक्ति के लिए कॉर्डेड 220-240V संचालन
- मजबूत बेस डज़ाइन स्थिर राउटिंग पास का समर्थन करता है

मुख्य विशेषताएँ

- 1800W कॉर्डेड शक्ति — लकड़ी में कठिन राउटिंग कार्य के लिए आवश्यक इनपुट देता है, जिससे आप आत्मविश्वास के साथ शेपिंग, ट्रिमिंग और कटिंग कार्य कर सकते हैं।
- परविर्तनीय गतिनियंत्रण — 12000-23000 rpm तक नो-लोड गति समायोजित करें ताकअलग-अलग कटर, सामग्री और राउटिंग उपयोगों के अनुसार बेहतर मेल बैठ सके।
- 50 ममी प्लंज क्षमता — अधिकतम प्लंज स्ट्रोक नियंत्रित गहराई प्रवेश में सहायता करता है और कई सामान्य राउटिंग कार्यों के लिए आवश्यक सीमा देता है।
- व्यापक कोलेट संगतता — 6, 6.35, 8, 12 और 12.7 ममी के दिए गए कोलेट आकार आपको राउटर बट्स का व्यापक चयन उपयोग करने देते हैं।
- स्थिर, स्पष्ट कटिंग सेटअप — चित्र में दिखाए गए दो हैंडल और पारदर्शी गार्ड नियंत्रित संचालन और कार्य क्षेत्र के बेहतर दृश्य में मदद करते हैं।

विशेष विवरण

बॉडी पर ब्रांडिंग	KSEIBI
हैंडल वन्यास	दोनों तरफ के हैंडल
गार्ड प्रकार	पारदर्शी गार्ड

वेरिएंट के अनुसार विशेष विवरण

वर्णन	713425
इनपुट वोल्टेज	220-240/50-60Hz
इनपुट	1800 W
नो-लोड गति	12000-23000 rpm.
कोलेट आकार	6, 6.35, 8, 12 & 12.7 mm
अधिकतम प्लंज स्ट्रोक	50 mm