



Kseibi 255 ममी 1800W माइटर आरी

ट्रिम और लकड़ी के लिए तेज़, सटीक कट

Kseibi · 714225

मुख्य विशेषताएँ

- 255 ममी ब्लेड साफ़ क्रॉसकट और कोणीय कट के लिए उपयुक्त
- स्पष्ट ब्लेड गार्ड कट लाइन की दृश्यता बेहतर करने में मदद करता है
- तेज़ कटिंग क्रिया के लिए 5000 rpm नो-लोड स्पीड
- कटिंग मलबा इकट्ठा करने में मदद के लिए डस्ट बैग शामिल
- बाई और दाई ओर -45° से 45° तक माइटर रेंज
- बड़े समायोजन हैंडल आसान सेटअप में मदद करते हैं
- 0° से 45° बाई ओर बेवल समायोजन
- फेंस और क्लैम्प व्यवस्था कार्यखंड को स्थिर रखने में मदद करती है
- Ø25.4 ममी ब्लेड बोर नरिद्विष्ट ब्लेड फिट से मेल खाता है
- ट्रिम, मोल्डिंग, फ्लोरिंग और जॉइन्टरी काम के लिए उपयुक्त

मुख्य विशेषताएँ

- 255 ममी कटिंग ब्लेड — Ø255 ममी (10 इंच) ब्लेड के लिए उपयुक्त, जिससे आरी को लकड़ी और समान जॉबसाइट सामग्रियों में सामान्य क्रॉसकटिंग और माइटर काम के लिए आवश्यक आकार मिलता है।
- 5000 rpm नो-लोड स्पीड — उच्च नो-लोड स्पीड तेज़, कुशल कटिंग प्रदर्शन में मदद करती है, जिससे आप दोहराए जाने वाले वर्कशॉप या इंस्टॉलेशन कार्यों को सहजता से कर सकते हैं।
- दोनों दशाओं में माइटर रेंज — -45° से 45° बाई और दाई ओर माइटर समायोजन सामान्य कोणीय कट, फ्रेम, स्क्वैरिंग और फ़िनिशिंग काम के लिए आवश्यक लचीलापन देता है।
- बाई ओर बेवल क्षमता — 0° से 45° बाई ओर बेवल रेंज ट्रिम, मोल्डिंग और अन्य सूक्ष्म बढ़ईगरी अनुप्रयोगों के लिए बेवल और कंपाउंड कटिंग की अनुमति देती है।
- स्पष्ट, उपयोगकर्ता-अनुकूल सेटअप — डज़ाइन में दिखाया गया स्पष्ट गार्ड, चिह्नित कोण स्केल और बड़े समायोजन नियंत्रण हर कट से पहले संरेखण और सेटअप को आसान बनाने में मदद करते हैं।

वैशिष्ट्य विवरण

धूल संग्रह	डस्ट बैग शामिल
बेस प्रकार	बेच माउंट
कार्य समर्थन	साइड सपोर्ट आर्म

वेरिएंट के अनुसार विशेष विवरण

विशेष विवरण	714225
नो-लोड स्पीड	5000 rpm
ब्लेड	Ø255 ममी (10")
ब्लेड बोर	Ø25.4 ममी
बेवल कोण	0 ° से 45 ° बाई ओर
मटिर कोण	-45 ° से 45 ° बाई और दाई ओर