



Kseibi 255mm 1800W

മറൈൻ സോ

ട്രിംക്കും മരക്ടടുകൾക്കും വശേത്തിലുള്ള, കൃത്യമായ മുറിക്കലുകൾ

Kseibi · 714225

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- 255 mm ബ്ലേഡ് ശുചിത്വമുള്ള ക്രോസ്കട്ടുകൾക്കും കോണുള്ള മുറിക്കലുകൾക്കും അനുയോജ്യം
- വശേത്തിലുള്ള മുറിക്കൽ പരവർത്തനത്തിനായി 5000 rpm നോ-ലോഡ് വശം
- ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കും -45° മുതൽ 45° വരെ മറൈൻ പരിധി
- 0° മുതൽ 45° വരെ ഇടത്തേക്ക് ബവൽ ക്ലിപ്തമാക്കുന്നു
- Ø25.4 mm ബ്ലേഡ് ബോർ നിർദ്ദിഷ്ട ബ്ലേഡ് ഫിറ്റ്റിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു
- വ്യക്തമായ ബ്ലേഡ് ഗാർഡ് മുറിക്കൽ വരി കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു
- മുറിക്കൽ മാലിന്യം ശേഖരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഡസ്റ്റ് ബാഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
- വലിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഹാൻഡിലുകൾ എളുപ്പമായ സജ്ജീകരണം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- ഫ്രൈസ്, ക്ലാമ്പ് ക്ലിപ്തമാക്കുന്നു വർക്ക്പീസിനെ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു
- ട്രിം, മോൾഡിംഗ്, ഫ്ലോറിംഗ്, കാർപന്ററി ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യം

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- 255 mm മുറിക്കൽ ബ്ലേഡ് — Ø255 mm (10 inch) ബ്ലേഡിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, മരത്തിലും സമാനമായ ജോലിസ്ഥല സാമഗ്രികളിലും പൊതുവായ ക്രോസ്കട്ടിംഗിനും മറൈൻ ജോലികൾക്കും വേണ്ട വലുപ്പം ഈ സോയിക് ലഭിക്കുന്നു.
- 5000 rpm നോ-ലോഡ് വശം — ഉയർന്ന നോ-ലോഡ് വശം വശേതയറിയതും കാര്യക്ഷമവുമായ മുറിക്കൽ പരക്കടനം നൽകുന്നു; ആവർത്തിക്കുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ് അലൈൻമെന്റിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ജോലികളിലൂടെ മൃദലായി മുന്നോട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
- ഇരുദിശ മറൈൻ പരിധി — ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കും -45° മുതൽ 45° വരെ മറൈൻ ക്ലിപ്തമാക്കുന്നു സാധാരണ ആംഗിൾ മുറിക്കലുകൾ, ഫ്ലെയിമുകൾ, സ്കർട്ടിംഗ്, ഫിനിഷിംഗ് ജോലികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യം നൽകുന്നു.
- ഇടത് ബവൽ ശേഷി — 0° മുതൽ 45° വരെ ഇടത് ബവൽ പരിധി ട്രിം, മോൾഡിംഗുകൾ, മറ്റ് വിശദാംശമേറിയ കാർപന്ററി ഉപയോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബവൽ, കോമ്പൗണ്ട് മുറിക്കൽ സാധ്യമാക്കുന്നു.

- വ്യക്തവും ഉപയോഗപ്രദമായ സജ്ജീകരണം — ഡിസൈനിൽ കാണുന്ന വ്യക്തമായ ഗാർഡ്, അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആംഗിൾ സ്കെയിലുകൾ, വലിയ കർമ്മീകരണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ ഓരോ മുറിയിലുമുണ്ട് അലൈൻമെന്റും സജ്ജീകരണവും എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഡസ്റ്റ് ശേഖരണം	ഡസ്റ്റ് ബാഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
അടിതറ തരം	ബഞ്ച് മൗണ്ട്
ജോലി പിന്തുണ	വശത്തുള്ള പിന്തുണാ ഭുജങ്ങൾ

വേരിയൻറിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 714225

ലോഡ് ഇല്ലാത്ത വേഗം	5000 rpm
ബ്ലേഡ്	Ø255 mm (10")
ബ്ലേഡ് ബോർ	Ø25.4 mm
ബവൽ ആംഗിൾ	0° മുതൽ 45° വരെ ഇടത്
മൈൻ ആംഗിൾ	-45° മുതൽ 45° വരെ ഇടത്തും വലത്തും