



Торцовочная пила Kseibi 255 мм 1800 Вт

**Быстрые и точные резы для отделки и
древесины**

Kseibi · 714225

Основные преимущества

- Диск 255 мм подходит для чистых поперечных и угловых резов
- Скорость холостого хода 5000 об/мин для быстрого реза
- Диапазон поворота от -45° до 45° влево и вправо
- Регулировка наклона от 0° до 45° влево
- Посадочное отверстие диска Ø25,4 мм соответствует указанной посадке
- Прозрачный защитный кожух улучшает видимость линии реза
- В комплекте пылесборный мешок для сбора стружки и пыли
- Большие рукоятки регулировки упрощают настройку
- Упор и прижим помогают надежно фиксировать заготовку
- Подходит для отделки, молдингов, напольных покрытий и столярных работ

Ключевые особенности

- Режущий диск 255 мм — Рассчитана на диск Ø255 мм (10 дюймов), что обеспечивает нужный размер для общего поперечного пиления и торцовочных работ по древесине и аналогичным материалам на объекте.
- Скорость холостого хода 5000 об/мин — Высокая скорость холостого хода обеспечивает быстрое и эффективное пиление, помогая плавно выполнять повторяющиеся задачи в мастерской или при монтаже.
- Двусторонний диапазон поворота — Регулировка поворота от -45° до 45° влево и вправо дает нужную гибкость для стандартных угловых резов, рам, плинтусов и отделочных работ.
- Левый наклон — Диапазон наклона от 0° до 45° влево позволяет выполнять резы под наклоном и комбинированные резы для отделки, молдингов и других столярных задач, требующих точности.
- Хорошо видимая и удобная настройка — Прозрачный кожух, нанесенные угловые шкалы и большие органы регулировки, показанные в конструкции, помогают проще выставлять инструмент перед каждым резом.

Характеристики

Сбор пыли

Пылесборный мешок в комплекте

Тип основания	Настольное крепление
Опора заготовки	Боковые опорные рычаги

Характеристики по варианту

Характеристика	714225
Частота холостого хода	5000 об/мин
Полотно	Ø255 мм (10")
Посадочное отверстие диска	Ø25,4 мм
Угол наклона	0° до 45° влево
Угол торцевания	-45° до 45° влево и вправо