



Kseibi KCM 18-255 SD 255 मिमी मटरि आरी

सटीक कोणीय कट अब और आसान

Kseibi · 714230

मुख्य विशेषताएँ

- बहुउपयोगी लकड़ी कटिंग के लिए 255 मिमी (10") ब्लेड
- तेज़, साफ कटिंग क्रिया के लिए 5000 rpm नो-लोड स्पीड
- बाएँ और दाएँ -45° से 45° तक मटरि रेज
- बाएँ और दाएँ 0° से 45° तक बेवल रेज
- साफ ब्लेड गार्ड कट-लाइन दृश्यता बनाए रखने में मदद करता है
- इंटीग्रेटेड डस्ट बैग काम करते समय बुरादा इकट्ठा करने में मदद करता है
- साइड सपोर्ट लंबे वर्कपीस को संभालने में सहायता करते हैं
- सामने की नयित्रण व्यवस्था समायोजन को आसान बनाती है
- कैरी हैंडल इसे कहीं ले जाना अधिक सुविधाजनक बनाता है
- स्थिर बेस बेच-टॉप कटिंग कार्यों के लिए उपयुक्त

मुख्य विशेषताएँ

- डुअल मटरि समायोजन — बाएँ और दाएँ -45° से 45° तक मटरि सेटिंग आपको दोनों तरफ सटीक कोणीय कट के लिए लचीलापन देती है।
- बाएँ और दाएँ बेवल क्षमता — 0° से 45° तक बाएँ और दाएँ बेवल समायोजन ट्रिम, मोल्डिंग और जॉइनरी कार्यों के लिए कॉम्पाउंड कट करने में मदद करता है।
- 255 मिमी ब्लेड प्रारूप — सप्लाई किया गया ब्लेड आकार Ø255 मिमी (10") है, जो रोजमर्रा के कामों के लिए कटिंग क्षमता और नयित्रण का व्यावहारिक संतुलन देता है।
- उच्च नो-लोड स्पीड — 5000 rpm नो-लोड स्पीड सामान्य वर्कशॉप और साइट अनुप्रयोगों के लिए स्मूद कटिंग प्रदर्शन को सपोर्ट करती है।
- काम के लिए तैयार आरी लेआउट — दिखाई देने वाला डस्ट बैग, साफ गार्ड, साइड सपोर्ट और कैरी हैंडल उपयोगिता, दृश्यता और रोजमर्रा की हैंडलिंग को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

विशेष विवरण

धूल संग्रह	इंटीग्रेटेड डस्ट बैग
ब्लेड गार्ड	पारदर्शी
सपोर्ट आर्म	बाएँ और दाएँ एक्सटेंशन सपोर्ट
हैंडल	ऊपरी कैरी हैंडल

वेरिएंट के अनुसार विशेष विवरण

विशेष विवरण	714230
नो-लोड स्पीड	5000 rpm
ब्लेड	Ø255 ममी (10")
ब्लेड बोर	Ø25.4 ममी
बेवल कोण	0° से 45° बाएँ और दाएँ
मटिर कोण	-45° से 45° बाएँ और दाएँ