



Kseibi KCM 18-255 SD 255 മില്ല്മീറ്റർ മറൈറർ സാ

കൃത്യമായ കോണുകൂട്ടുകൾ ലളിതമാക്കി

Kseibi • 714230

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- വൈവിധ്യമാർന്ന മരപണി കൂട്ടുകൾക്കായി 255 മില്ല്മീറ്റർ (10") ബ്ലേഡ്
- വശത്തിലും വൃത്തിയിലും കട്ടിംഗ് നൽകുന്ന 5000 rpm നോ-ലോഡ് വശം
- ഇടത്തും വലത്തും -45° മുതൽ 45° വരെ മറൈറർ പരിധി
- ഇടത്തും വലത്തും 0° മുതൽ 45° വരെ ബൈൽ പരിധി
- സുതാര്യമായ ബ്ലേഡ് ഗാർഡ് കട്ടിംഗ് ലഭിക്കാൻ ദൃശ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- സമന്വയിത ഡസ്റ്റ് ബാഗ് പ്ലംബർത്തനത്തിനിടെ സോഡസ്റ്റ് ശേഖരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- സൈഡ് സപ്പോർട്ടുകൾ നീളം കൂടിയ വർക്ക്പീസുകൾക്ക് സഹായകമാണ്
- മുൻവശ നിയന്ത്രണ ലഭ്യമാണ് എളുപ്പത്തിലുള്ള കർമ്മീകരണത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നു
- കരി ഹാൻഡിൽ സ്ഥാനം മാറ്റുന്നത് കൂടുതൽ സൗകര്യപരമാക്കുന്നു
- ബ്ലൈന്റ്-ടോപ്പ് കട്ടിംഗ് ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥിരതയുള്ള അടിസ്ഥാനം

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ഇരട്ട് മറൈറർ കർമ്മീകരണം — ഇടത്തും വലത്തും -45° മുതൽ 45° വരെ മറൈറർ സജ്ജീകരണങ്ങൾ രണ്ട് വശത്തും കൃത്യമായ കോണുകൂട്ടുകൾക്കായി ആവശ്യമായ സൗകര്യം നൽകുന്നു.
- ഇടത്തും വലത്തും ബൈൽ ശേഷി — 0° മുതൽ 45° വരെ ഇടത്തും വലത്തും ബൈൽ കർമ്മീകരണം ട്രിം, മോൾഡിംഗ്, ജോയിന്റി ജോലികൾക്കായുള്ള കോമ്പൗണ്ട് കൂട്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- 255 മില്ല്മീറ്റർ ബ്ലേഡ് ഫോർമാറ്റ് — നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബ്ലേഡ് വലുപ്പം Ø255 മില്ല്മീറ്റർ (10") ആണ്, ദൈർഘ്യം ജോലികൾക്കായി കട്ടിംഗ് ശേഷിയും നിയന്ത്രണവും തമ്മിൽ പരായോഗികമായ സന്തുലനം നൽകുന്നു.
- ഉയർന്ന നോ-ലോഡ് വശം — 5000 rpm നോ-ലോഡ് വശം പൊതുവായ വർക്ക്ഷോപ്പ്, സൈറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി സ്മൂത്ത് കട്ടിംഗ് പരക്കുന്നത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
- പ്ലംബർത്തനത്തിനൊരുങ്ങിയ സാ ലഭ്യമാണ് — കാണുന്ന ഡസ്റ്റ് ബാഗ്, സുതാര്യമായ ഗാർഡ്, സൈഡ് സപ്പോർട്ടുകൾ, കരി ഹാൻഡിൽ എന്നിവ ഉപയോഗസൗകര്യം, ദൃശ്യമാനം, ദിനസരി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഡസ്റ്റ് ശേഖരണം	സമന്വയിത ഡസ്റ്റ് ബാഗ്
ബ്ലേഡ് ഗാർഡ്	സുതാര്യമായ
സപ്ലൈർട്ട് ആംഗിൾ	ഇടത്ത് വലത്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ സപ്ലൈർട്ടുകൾ
ഹാൻഡിൽ	മുകളിൽ കരി ഹാൻഡിൽ

വരിയൻറിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	714230
ലോഡ് ഇല്ലാത്ത വേഗം	5000 rpm
ബ്ലേഡ്	Ø255 മില്ലിമീറ്റർ (10")
ബ്ലേഡ് ബോർ	Ø25.4 മില്ലിമീറ്റർ
ബവൽ ആംഗിൾ	0° മുതൽ 45° വരെ ഇടത്ത് വലത്ത്
മൈൻസ് ആംഗിൾ	-45° മുതൽ 45° വരെ ഇടത്ത് വലത്ത്