



Kseibi KSG 110-80 ഇലക്ട്രിക് പയെിൻ്റ് സ്പ്രേ ഗൺ 800മി.ലി

മുദുവായ സ്പ്രേയിംഗ്, ലളിതമായ നിയന്ത്രണം

Kseibi · 714405

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- 800 മി.ലി ടാങ്ക് റീഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയിൽ കൂടുതൽ നേരം സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു
- കാര്യക്ഷമമായ കവരജനായി 300 മി.ലി/മിനിറ്റ് പരമാവധി ഫ്ലോ നിരക്ക്
- 0.8 മി.ലിമീറ്റർ നോസിൽ നിയന്ത്രിത പരയോഗം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു
- 60 ദിന/സെക് പരമാവധി സാൻദ്രത വരെയുള്ള കോർടിംഗുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു
- 220-240V, 50-60Hz മെയിൻസ് പവർ പരവർത്തനം
- എളുപ്പത്തിൽ നീക്കിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കോമ്പാക്ട് കയ്യിൽ പിടിക്കാവുന്ന രൂപം
- സുഖകരമായ കൈകാര്യം ചെയ്തലിന് ട്രിഗർ ഗ്ലിപ്പ് ഡിസൈൻ
- അർദ്ധഅപാരദശക കണ്ടയെൻ പയെിൻ്റ് നില നിരീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- വീട്യിലെ പയെിൻ്റിംഗ്, അലങ്കാര ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യം
- സമതുലിതമായ ബോഡി ഡിസൈൻ സ്ഥിരമായ സ്പ്രേയിംഗ് നിയന്ത്രണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- 800 മി.ലി പയെിൻ്റ് ടാങ്ക് — വലിയ ശേഷിയുള്ള കണ്ടയെൻ റീഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ നേരം പരവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, അലങ്കാര, ടച്ച്-അപ്പ് ജോലികളിൽ ഗതി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
- 300 മി.ലി/മിനിറ്റ് പരമാവധി ഫ്ലോ — ബ്രഷ്, റോളർ ജോലികൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരാവുന്ന ചെറിയതിലും മധ്യമവുമായ ഉപരിതലങ്ങളിൽ വേഗത്തിലുള്ള കവരജനായി സ്ഥിരതയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുന്നു.
- 0.8 മി.ലിമീറ്റർ നോസിൽ — അനുയോജ്യമായ കോർടിംഗുകളിൽ സമമായ പരയോഗം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന നിയന്ത്രിത പയെിൻ്റ് വിതരണത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്.
- 60 ദിന/സെക് വരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു — കുറഞ്ഞത് നിർദേശിച്ച പരമാവധി സാൻദ്രത വരെയുള്ള കോർടിംഗുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, വിവിധ അനുയോജ്യമായ പയെിൻ്റ്, ഫിനിഷിംഗ് ജോലികൾക്ക് സൗകര്യം നൽകുന്നു.

- കോപാക്ട് ഇലക്ട്രിക് കയ്യിൽ പിടിക്കാവുന്ന ഡിസൈൻ — ലഘുവായ പിസ്റ്റൾ-ഗ്രിപ്പ് രൂപകൽപ്പനയും ബോർഡിലുള്ള പയെിന്റ് കപ്പും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിടത്തേക്ക് സ്പരേ നയിക്കാൻ എളുപ്പമാക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

നിറം	ചാര, കറുപ്പ്, ഓറഞ്ച്
പാത്ത്ത്തിന്റ തരം	അർദ്ധഅപാരദശകമായി അടിഭാഗത്ത് ഘടിപ്പിച്ച പയെിന്റ് കപ്പ്
പവർ കണക്ഷൻ	കോർഡുള്ളത്

വരെയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	714405
ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്	220-240/50-60Hz
പരമാവധി ഫലോ	300 മി.ലി/മിനിറ്റ്
പരമാവധി സാന്ദ്രത	60 ദിന്/സെക്
ടാങ്ക് വാല്യം	800 മി.ലി
നോസിൽ	Φ 0.8 മി.ലിമീറ്റ്