



Kseibi KSG 400-80 ഇലക്ട്രിക് പെയിൻ്റ് സ്പ്രേ ഗൺ 1300ml

മുദ്രവായ കവറജോടേ വശേത്തിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യൂ

Kseibi · 714410

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- കാർയക്ഷമമായ കവറജേന് 800 ml/min വരെ പരമാവധി ഫ്ലോ
- 1300 ml ടാങ്ക് റീഫിൽ ഇടവളേകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- 60 din/sec വരെ സാൻദ്രതയുള്ള കോർട്ടിംഗുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു
- 1.8 mm, 2.6 mm നോസിൽ ഓപ്ഷനുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി
- ഭിത്തികൾ, ഫർണിച്ചർ, വാതിലുകൾ, കാബിനറ്റുകൾ എണ്ണിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം
- സ്മിരതയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് നെൽനായി കോർഡഡ് 220-240V പവർ
- നിയന്ത്രിത സ്പ്രേയിംഗിനായി സംക്ഷിപ്തമായ കൈയിൽ പിടിക്കാവുന്ന രൂപകൽപ്പന
- പെയിൻ്റ് തയ്യാറാക്കൽ എളുപ്പമാക്കാൻ ഫിലിംഗ് കപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തി
- പരിപാലനം ലളിതമാക്കാൻ ക്ലീനിംഗ് ബ്രഷ് ഉൾപ്പെടുത്തി
- പരയോഗത്തിലെ സൗകര്യത്തിനായി മൂന്ന് സ്പ്രേ കാപുകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ഉയർന്ന ഫ്ലോ പരകടനം — ഉപരിതലങ്ങൾ വശേത്തിൽ മുടാനും അലങ്കാര പദ്യതികൾ മൂന്നോട് കൊണ്ടുപോകാനും സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ 800 ml/min വരെ നൽകുന്നു.
- വലിയ പെയിൻ്റ് ടാങ്ക് — 1300 ml കണ്ടയെൻ റീഫിലിനായി കുറച്ച് ഇടവളേകളോടേ കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ള സ്പ്രേയിംഗ് സെഷനുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
- നോസിൽ സൗകര്യം — വ്യത്യസ്ത കോർട്ടിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഫിനിഷ് ആവശ്യകതകൾക്കും അനുയോജ്യമാക്കാൻ 1.8 mm, 2.6 mm നോസിൽ വലുപ്പങ്ങളോടേ നൽകുന്നു.
- കടിയുള്ള കോർട്ടിംഗുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു — 60 din/sec വരെ സാൻദ്രതയുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നു, സാധാരണ പെയിൻറിംഗ് പരയോഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യം നൽകുന്നു.
- പരയോഗിക ഉപയോഗത്തിന് തയ്യാറാണ് — സെറ്റ്പ്പ്, ഉപയോഗം, ക്ലീനിംഗ് എണ്ണിവയിൽ സഹായിക്കാൻ സ്പ്രേ കാപുകൾ, ഒരു ഫിലിംഗ് കപ്പ്, ഒരു ക്ലീനിംഗ് ബ്രഷ് എണ്ണിവയോടേയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഉൽപ്പടുത്തിയ ആക്സസറികൾ	ഫിലിംഗ് കപ്പ്, ക്ലീനിംഗ് ബ്രഷ്
കാണുന്ന സ്പരേ കാപുകൾ	3
പവർ സോഴ്സ്	കോർഡഡ് ഇലക്ട്രിക്

വേരിയൻറിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	714410
ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്	220-240/50-60Hz
പരമാവധി ഫ്ലോ	800 ml/min
പരമാവധി സാന്ദ്രത	60 din/sec
ടാങ്ക് വാല്യം	1300 ml
നോസിൽ	Φ 1.8/2.6 mm