



Kseibi KHG 20-55 B 2000W

ഹീറ്റ് ഗൺ 4

നോസിലുകളോടെ

ദനൈന വർക്കുഷോപ്പ് ജോലികൾക്കായി
2000W താപം

Kseibi · 714605

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- വേഗത്തിൽ ചൂടാകാനും സ്മിരമായ പരക്കുന്നതിനുമായി 2000W ഇൻപുട്ട്
- രണ്ട് താപനില ക്രമീകരണങ്ങൾ: 400°C, 600°C
- ഇരട്ട വായു പ്രവാഹ നിലകൾ: 250, 500 ല/min
- ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രയോഗങ്ങൾക്കായി 4 അധിക നോസിലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
- പെയിന്റും വാർണിഷും നീക്കംചെയ്യാൻ അനുയോജ്യം
- താപ ചുരുക്കൽ, ഉണക്കൽ, രൂപപ്പെടുത്തൽ ജോലികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു
- പിസ്റ്റൺ-ഗ്ലിപ്പ് ബോധി സുഖകരമായ കൈകാര്യം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- ഉപകരണം വയ്ക്കുമ്പോൾ വിശാലമായ അടിസ്ഥാനം സഹായിക്കുന്നു
- താപകേന്ദ്രിത ജോലികൾക്കായി ചിത്രിതരീതിയിൽ കാണുന്ന ലോഹ മുൻ നോസിൽ ഭാഗം
- 220-240V, 50-60Hz വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- രണ്ട് താപ ക്രമീകരണങ്ങൾ — വസ്തു, ഉപരിതലം, നിലവിലെ ജോലി എന്ന് നിവർത്തിക്കാനും കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നതിനായി 400°C, 600°C എന്ന് നിവർത്തി നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
- തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വായു പ്രവാഹം — 250, 500 ല/min വായു പ്രവാഹ ഓപ്ഷനുകൾ നന്നായതും വിശാലവുമായ ജോലികൾക്കായി നിയന്ത്രണവും കവരേജും തുല്യതയിൽ നിർമ്മാണം സഹായിക്കുന്നു.
- 4 അധിക നോസിലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു — കൂടുതൽ കൃത്യമായ പ്രയോഗത്തിനായി താപം കേന്ദ്രീകരിക്കാനും, പടർത്താനും, ദിശമാറാനും ഒന്നിലധികം നോസിലുകൾ ലഭിക്കുന്നു.
- 2000W പ്രകടനം — സാധാരണ പാളി നീക്കംചെയ്യാൻ, ചുരുക്കൽ, ഉണക്കൽ, രൂപപ്പെടുത്തൽ ജോലികൾക്കുവേണ്ടിയായ ഔട്ട്പുട്ട് 2000W മോട്ടോർ നൽകുന്നു.
- ജോലിക്ക് തയ്യാറായ രൂപകൽപ്പന — ചിത്രിതരീതിയിൽ കാണുന്ന പിസ്റ്റൺ-ഗ്ലിപ്പ് ഹൗസിംഗും സ്മിരയുള്ള ബന്ധം വർക്കുഷോപ്പിലോ സെറ്റിലോ സുഖകരമായ ഉപയോഗത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

വേരിയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	714605
ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്	220-240/50-60Hz
ഇൻപുട്ട്	2000 W
താപനില	400°C/600°C
വായു പ്രവാഹം	250/500 l/min
ഫീച്ചർ	4 അധിക നോസിലുകൾ