



Kseibi KCL 2-50 G कॉम्बी लेज़र 2-लाइन 50m

तेज़ लेआउट के लिए साफ़ हरी रेखाएँ

Kseibi · 715205

मुख्य विशेषताएँ

- लेवल और प्लम्ब संदर्भ के लिए 2-लाइन कॉम्बी लेज़र
- स्पष्ट दिखाई देने वाली रेखाओं के लिए 520 ग्रीन लेज़र टाइप
- $3.5^\circ \pm 1^\circ$ की सेल्फ-लेवलिंग रेंज
- लचीले माउंटिंग के लिए 1/4 इंच ट्राइपॉड सॉकेट
- कॉम्पैक्ट हाउसिंग साइट पर रखना आसान है
- तेज़ संचालन के लिए सरल बॉडी स्विच
- लेज़र क्लास 2 वनिर्दिष्ट
- -10°C से $+50^\circ\text{C}$ तापमान में काम करता है
- फटिंग, इंस्टॉलेशन और नवीनीकरण कार्य के लिए आदर्श
- पेशेवर उपयोग और गंभीर DIY प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त

मुख्य विशेषताएँ

- हरी 520 लेज़र टाइप — माप और मार्कगिंग कार्यों के दौरान व्यावहारिक दृश्यता के लिए 520 लेज़र टाइप का उपयोग करके हरी रेखाएँ प्रोजेक्ट करता है।
- 2-लाइन लेआउट सहायता — लेवलिंग, प्लम्बिंग और पोज़िशनिंग जैसे सामान्य संरेखण कार्यों में मदद के लिए दो संदर्भ रेखाएँ प्रोजेक्ट करता है।
- सेल्फ-लेवलिंग सेटअप — $3.5^\circ \pm 1^\circ$ की लेवलिंग रेंज लेज़र को तेज़ी से स्थिर होने में मदद करती है, जिससे सेटअप तेज़ होता है और मैन्युअल समायोजन कम होता है।
- ट्राइपॉड-संगत आधार — 1/4 इंच ट्राइपॉड सॉकेट स्थिर प्लेसमेंट और दोहराए जा सकने वाली कार्य ऊँचाइयों के लिए सुरक्षित माउंटिंग की अनुमति देता है।
- जॉबसाइट-तैयार तापमान रेंज — -10°C से $+50^\circ\text{C}$ तक काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह कई तरह की कार्य परिस्थितियों के लिए उपयुक्त बनता है।

वर्णन

हाउसिंग का रंग	काला
स्विच रंग	नारंगी

वेरिएंट के अनुसार विशेष वर्णन

वशिष वविरण	715205
लेज़र प्रकार	520
लेज़र वर्ग	2
लेवलिंग रेंज	3.5°±1°
ड्राइफ़ॉड सॉकेट	1/4"
संचालन तापमान	-10°C - +50°C