



Kseibi KCL 2-50 G കോംബി ലസേർ 2-ലൈൻ 50മി

വശേത്തിലുള്ള ലേഔട്ടിനായി വ്യക്തമായ പച്ച രേഖകൾ

Kseibi · 715205

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ലൈൻ, പ്ലംബ് റഫറൻസിനായി 2-ലൈൻ കോംബി ലസേർ
- വ്യക്തമായി കാണാനാകുന്ന രേഖകൾക്കായി 520 പച്ച ലസേർ തരം
- $3.5^{\circ} \pm 1^{\circ}$ സ്വയം-ലൈലിംഗ് പരിധി
- സൗകര്യപരമായ മൗണ്ട്സിനായി 1/4 ഇഞ്ച് ട്രൈപ്പോഡ് സോക്ക്കറ്റ്
- സെറ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കമ്പാക്റ്റ് ഹൗസിംഗ്
- വശേത്തിലുള്ള പ്ലംബർത്തനത്തിനായി ലളിതമായ ബോഡി സ്വിച്ച്
- ലസേർ ക്ലാസ് 2 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
- -10°C മുതൽ $+50^{\circ}\text{C}$ വരെ താപനിലയിൽ പ്ലംബർത്തികുന്നു
- ഫിറ്റിംഗ്, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, നവീകരണ ജോലികൾക്കായി അനുയോജ്യം
- ട്രൈപ്പോഡ് ഉപയോഗത്തിനും ഗൗരവമുള്ള DIY പദ്ധതികൾക്കും അനുയോജ്യം

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- പച്ച 520 ലസേർ തരം — അളക്കൽ, മാർക്കിംഗ് ജോലികളിൽ പ്രായോഗിക ദൃശ്യതയ്ക്കായി പച്ച രേഖകൾ പ്ലംബർത്തൻ ചെയ്യാൻ 520 ലസേർ തരം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- 2-ലൈൻ ലേഔട്ട് പിന്തുണ — ലൈലിംഗ്, പ്ലംബിംഗ്, പൊസിഷനിംഗ് പോലുള്ള പൊതുവായ അലൈൻമെന്റ് ജോലികൾക്ക് സഹായിക്കാൻ രണ്ട് റഫറൻസ് രേഖകൾ പ്ലംബർത്തൻ ചെയ്യുന്നു.
- സ്വയം-ലൈലിംഗ് സെറ്റ്അപ്പ് — $3.5^{\circ} \pm 1^{\circ}$ എന്ന ലൈലിംഗ് പരിധി ലസേർ വശേത്തിൽ സ്ഥിരപ്രദാനം സഹായിച്ച് വശേത്തിലുള്ള സെറ്റ്അപ്പും കുറവ് മാനുവൽ ക്രമീകരണവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
- ട്രൈപ്പോഡ്-അനുയോജ്യ ബേസ് — 1/4 ഇഞ്ച് ട്രൈപ്പോഡ് സോക്ക്കറ്റ് സ്ഥിരതയുള്ള സ്ഥാപനം, ആവർത്തിക്കാവുന്ന പ്ലംബർത്തൻ ഉയരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി സുരക്ഷിതമായ മൗണ്ട്സിംഗ് അനുവദിക്കുന്നു.
- ജോബ്സെറ്റ്-തയ്യാർ താപനില പരിധി — -10°C മുതൽ $+50^{\circ}\text{C}$ വരെ പ്ലംബർത്തികാനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതിനാൽ വ്യാപകമായ പ്ലംബർത്തൻ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഹൗസിംഗ് നിറം

കറുപ്പ്

സ്ട്രിച്ച് നിറം

ഓറഞ്ച്

വരെയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്ക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്ക്കേഷൻ 715205

ലസേർ തരം 520

ലസേർ ക്ലാസ് 2

ലൈംഗ് പരിധി $3.5^{\circ} \pm 1^{\circ}$

ട്രൈപ്പോഡ്
സോക്റ്റ് 1/4"

പ്രവർത്തന താപനില $-10^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$