



Kseibi KPW 1500 പവെപ്പ് വൽഡിംഗ് ഉപകരണം 750/1500W

വിശ്വസനീയമായ പവെപ്പ് വൽഡിംഗിനായി കർമ്മീകരിക്കാവുന്ന ചൂട്

Kseibi · 716400

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- റേറ്റ്ഡ് ഇൻപുട്ട് പവർ: 750/1500 W
- 50-300 °C വരെ കർമ്മീകരിക്കാവുന്ന താപനില
- അലൂമിനിയം ഹീറ്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ്
- 20/25/32/40/50/63 mm വലുപ്പങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- പ്ലാസ്റ്റിക് പവെപ്പ് വൽഡിംഗ് ജോലികൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്
- കൂട്ടിച്ചേർത്ത കയറി കസേയിൽ പൂർണ്ണ കിറ്റ് രൂപം കാണിക്കുന്നു
- വലുപ്പ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പല ഡയലുകളും ദൃശ്യമാകുന്നു
- നിയന്ത്രിത സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തിനുള്ള ക്ലൈപ്പിംഗ് ശരീരം
- സെറ്റ്യിലോ വർക്ക്ഷോപ്പിലോ ഉപയോഗിക്കാൻ കൗൺസുപോകാവുന്ന സജ്ജീകരണം
- കർമ്മപദ്ധതിയിൽ സംഭരണം ആക്സസറികൾ ഒന്നിച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ഇരട്ട പവർ റേറ്റ്റിംഗ് — പരായോഗിക പവെപ്പ് വൽഡിംഗ് ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ചൂട് ഔട്ട്പുട്ട് നൽകാൻ 750/1500 W ആയി റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു.
- കർമ്മീകരിക്കാവുന്ന താപനിയന്ത്രണം — 50-300 °C വരെ താപനില കർമ്മീകരണം വ്യത്യസ്ത പവെപ്പ് വൽഡിംഗ് ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ചൂട് സജ്ജീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- അലൂമിനിയം ഹീറ്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് — അലൂമിനിയം ഹീറ്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് പവെപ്പുകളും ഫിറ്റ്റിംഗുകളും കൂടുതൽ സമമായി ചൂടാകാൻ കാര്യക്ഷമമായ ചൂട് കൈമാറ്റം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
- സാധാരണ പവെപ്പ് വലുപ്പങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു — 20/25/32/40/50/63 mm മൗണ്ടിംഗ് ഹോളുകൾ ഈ ഉപകരണം വിവിധ സാധാരണ ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.
- കൗൺസുപോകാവുന്ന കിറ്റ് കർമ്മീകരണം — കർമ്മപദ്ധതിയിൽ സംഭരണത്തിനും ജോലികൾക്കിടയിലേ എളുപ്പമുള്ള കൗൺസുപോകലിനുമായി ഡയലുകൾ, ആക്സസറികൾ, ലോഹ കയറി കസേ എന്നിവയോടുകൂടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്േഷനുകൾ

കയറി കസേ	ഉൾപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു
ആക്സസറി ഡകൈൾ	ഒന്നിലധികം ഉൾപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു
കളെപകരണങ്ങൾ	ഉൾപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു

വരിയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 716400

റേറ്റ്ഡ് ഇൻപുട്ട് പവർ	750/1500 W
താപനില	കർമ്മീകരണം 50-300 °C
മൗണ്ട്സിംഗ് ഹോളുകൾ	20/25/32/40/50/63 mm
ഫീറ്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ	അലൂമിനിയം