



## Kseibi KDA 15-24 24L 2HP വായു കമ്പ്രസ്സർ

ദൈനംദിന വർക്ക്ഷോപ്പ് ജോലികൾക്കായി പേർട്സ്ബിൽ വായു ശക്തി

Kseibi • 716700

### പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- 24L ടാങ്ക് സാധാരണ ഗാരേജ്, വർക്ക്ഷോപ്പ് ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യം
- പരായോഗിക ദൈനംദിന വായു വിതരണത്തിനുള്ള 2HP കമ്പ്രസ്സർ രൂപം
- 180 l/min സക്ഷൻ പവർ നൽകുന്നു
- ലഘു ന്യൂമാറ്റിക് ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് 95 l/min ഔട്ട്പുട്ട് നിരക്ക്
- പരമാവധി 8 ബാർ പരവർത്തന മർദ്ദം
- വശേതിലുള്ള ദൃഢ നിരീക്ഷണത്തിനായി ഇരട്ട മർദ്ദ ഗ്ലേജുകൾ
- റെഗുലേറ്റർ ഘടന വായു വിതരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- ചക്രങ്ങളും ക്ലൈപ്പിടിയും ചലനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
- കിടത്തുനില ടാങ്ക് രൂപകൽപ്പന പരവർത്തന പരദശങ്ങളിൽ ക്രമമായി സംഭരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- 220-240/50-60Hz വരെയുതിയിൽ പരവർത്തിക്കുന്നു

### പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- 24L ടാങ്ക് ശേഷി — പുരിപ്പിക്കൽ, ശുചീകരണം, മറ്റ് സാധാരണ തുടങ്ങിയ വായു ജോലികൾ എണ്ണിവയ്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ സംഭരിച്ച വായു നൽകുന്നു; അതസേമയം അതിയായ നിലം സ്ഥലം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല.
- 8 ബാർ പരവർത്തന മർദ്ദം — മത്സരപരപ്പുകൾ ഊതിമാറുന്നതിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥാന വായു ഉപകരണ ഉപയോഗം വരെ, വിപുലമായ ലഘു വർക്ക്ഷോപ്പ്, ഗാരേജ് ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മർദ്ദം നൽകുന്നു.
- 180 l/min സക്ഷൻ പവർ — നിയമിത ഇടവളുകളുള്ള ജോലികളിൽ വിശ്വസനീയമായ കമ്പ്രസ്സർ പരകടനത്തിനായി സ്ഥിരമായ വായു പരവശേനത്തേ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
- പേർട്സ്ബിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് രൂപകൽപ്പന — ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ചക്രങ്ങളും മുകളിലെ ക്ലൈപ്പിടിയും സംഭരണം, ബെഞ്ച് മേഖലകൾ, ഉപയോഗസ്ഥലങ്ങൾ എണ്ണിവയ്ക്കിടയിൽ യൂണിറ്റ് മാറാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു.
- സ്പഷ്ടമായ ഗ്ലേജും റെഗുലേറ്റർ ക്രമീകരണവും — ഇരട്ട ഗ്ലേജുകളും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന റെഗുലേറ്ററും മർദ്ദം വശേതിൽ പരിശോധിക്കാനും ജോലിക്ക് അനുസരിച്ച ഔട്ട്പുട്ട് ക്രമീകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

## സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| ടാങ്ക് രൂപം    | തിരശ്ചീനം              |
| ചലനക്ഷമത       | ചക്രങ്ങളും കപ്‌പിടിയും |
| മർദ്ദ ഗണ്യങ്ങൾ | ഇരട്ട്                 |

## വരെയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ              | <b>716700</b>   |
| ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്          | 220-240/50-60Hz |
| സക്ഷൻ ശക്തി                 | 180 l/min       |
| ഔട്ട്പുട്ട് നിരക്ക്         | 95 l/min        |
| പരമാവധി<br>പ്രവർത്തന മർദ്ദം | 8 bar           |
| ശബ്ദ നില (LwA)              | 96 dB (A)       |