



KSEIBI KDA 15-50 എയർ കമ്പ്രസ്സർ 50L 2HP

ദൈനംദിന ജോലികൾക്കായുള്ള പോർട്ടബിൾ വായു ശക്തി

Kseibi · 716705

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- 50L ടാങ്ക് കൂടുതൽ നീണ്ട പരവർത്തന ചക്രങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- പൊതുവായ വർക്ഷോപ്പ് ജോലികൾക്കായുള്ള 2HP കമ്പ്രസ്സർ
- വിശ്വസനീയമായ വിതരണമായി 180 l/min സക്ഷൻ പവർ
- ദൈനംദിന വായു ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി 95 l/min ഔട്ട്പുട്ട് നിരക്ക്
- പരമാവധി പരവർത്തന മർദ്ദം 8 bar
- വ്യക്തമായ മർദ്ദ നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള ഇരട്ട ഗ്ലേസുകൾ
- നിയന്ത്രിത വായു വിതരണത്തിനുള്ള റെഗുലേറ്റർ അസംബ്ലി
- എളുപ്പത്തിലുള്ള ഗതാഗതത്തിനായി വീൽ ഘടിപ്പിച്ച രൂപകൽപ്പന
- സ്ഥാനം ക്രമീകരിക്കാനും നീക്കാനും സഹായിക്കുന്ന കൗൺട്രപോകൽ ഹാൻഡിൽ
- സംരക്ഷണ മോട്ടോർ കവർ പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- 50L റിസീവർ ടാങ്ക് — 50L ടാങ്ക് ശേഷിയും വലിപ്പവും തമ്മിൽ പരായോഗികമായ ഒരു സന്തുലനം നൽകുന്നു; ദിനംപ്രതി നടക്കുന്ന വായു ജോലികളിൽ ആവർത്തിച്ച സൈക്കിൾ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
- 2HP വർക്ഷോപ്പ് പരകടനം — 2HP ക്രമീകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കമ്പ്രസ്സർ ഫുലിപ്പിക്കൽ, ശുചീകരണം, പൊതുവായ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത വായു ജോലികൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.
- ഉപയോഗപ്രദമായ വായു വിതരണം — 180 l/min സക്ഷൻ പവറും 95 l/min ഔട്ട്പുട്ട് നിരക്കും കൗൺട്ര, ഇത് പതിവ് വർക്ഷോപ്പ്, ഗാരേജ് ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി സ്ഥിരമായ വായു പരവാഹം നൽകുന്നു.
- 8 bar പരമാവധി മർദ്ദം — പരമാവധി പരവർത്തന മർദ്ദം 8 bar ആയതിനാൽ, സാധാരണ ന്യൂമാറ്റിക് ജോലികളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണിക്ക് ആവശ്യമായ മർദ്ദം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു.
- പോർട്ടബിൾ, എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാവുന്ന രൂപകൽപ്പന — വീൽ ഘടിപ്പിച്ച ടാങ്ക്, കൗൺട്രപോകൽ ഹാൻഡിൽ, റെഗുലേറ്റർ, ഇരട്ട ഗ്ലേസുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗ സമയത്ത് യൂണിറ്റ് നീക്കാനും, സജ്ജമാക്കാനും, നിരീക്ഷിക്കാനും എളുപ്പമാക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ടാങ്ക് ശേഷി	50
പവർ	2
മർദ്ദ ഗണ്യങ്ങൾ	2

വരെയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	716705
ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്	220-240/50-60Hz
സക്ഷൻ ശക്തി	180 l/min
ഔട്ട്പുട്ട് നിരക്ക്	95 l/min
പരമാവധി പ്രവർത്തന മർദ്ദം	8 bar
ശബ്ദ നില (LwA)	96 dB (A)